

通风管道厂家 合肥通风管道 合肥利友|耐腐蚀

产品名称	通风管道厂家 合肥通风管道 合肥利友 耐腐蚀
公司名称	合肥利友暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县撮镇镇大郭路86号建野温室隔壁厂房
联系电话	15995562760 15995562760

产品详情

通风管道是工业与民用建筑的通风与空调工程用金属或复合管道，是为了使空气流通，降低有害气体浓度的一种市政基础设施。不锈钢风管可分为圆形和矩形两种。可根据工程现场的不同要求，生产各种形状、各种规格型号及板材的成品风管。高温风管又称耐高温硅胶软管，通风管道制作厂家，是由玻璃纤维布，通风管道加工，不燃高分子材料，硅橡胶，高弹性钢丝，高温线，经300 高温硫化复合而成。

风管接头应严密，合肥通风管道，口径不同的风管不得混合连接，风管转角处应做成大圆角。风管出风口距工作面宜为6~10m。风管安装不应妨碍人员行走及车辆通行。通风管道压槽连接方式，牙咬合关键适用于矩形框风管、弯头、三通管、四通管的咬合；角压槽常用于矩形框接管，有净化规定的空调机组角咬口，通风管道厂家，有时也用于弯头或三通管的接头。镀锌通风管道加固段距离超过1250mm时，风管加固段距离也应超过1250mm。对于高压系统中镀锌通风管道的单咬口，还应采取加固或加固措施，避免压槽膨胀开裂。

通风管道的操作，通风机和管道的安装，应保持在高速运转情况下稳定牢固。不得露天安装，作业场地必须有防火设备。通风管道和水帘配合使用，在夏季炎热的时候可将车间内温度控制在28摄氏度以内，且运行成本低于空调。矩形框架风管法兰的四角应有螺孔。采用加固法提高镀锌通风管道法兰的抗压强度时，可适当放开法兰原材料标准的可用标准。

通风管道厂家-合肥通风管道-

合肥利友|耐腐蚀由合肥利友暖通设备有限公司提供。合肥利友暖通设备有限公司是安徽合肥,风机、排风设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在合肥利友领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创合肥利友更加美好的未来。