

石墨板 安徽嘉明|高纯高密

产品名称	石墨板 安徽嘉明 高纯高密
公司名称	安徽嘉明建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区兰州路88号
联系电话	13965445577 13965445577

产品详情

挤塑板和聚苯板的区别挤塑板的抗压强度和压缩力度比起聚苯板要更高，也正由于此，挤塑板才能凭借此特性用在屋面的保温和地下室的保温工作。但是相比起挤塑板，聚苯板在以下这些性能上又能发挥出自己的优势：首先它的密度比挤塑板大，因此结构十分密实，质量厚实透气，表面的光滑程度比起挤塑板要低，无须过多的粘接工作就能成功的进行粘接。

石墨板可以进行车削、磨削、钻孔等机械加工，既能加工出几何形状复杂的零件，也能达到较高的精度要求。七、各向同性好，特性和形状、尺寸、取样方向无关。石墨板可以承受多高的温度呢现在石墨板在工业中占有的重要地位是大家有目共睹，它具有耐高温、导电性好、碱腐蚀等特性。那耐热石墨板可以承受多高的温度呢？耐热石墨板的构造为原子晶体，碳原子中间以共价单键相接，产生平稳正六边形的多孔结构。

上、下保温板应交错排列。如果局部不能满足要求，则上，石墨板，下板缝之间的间隙不应小于300毫米，即板宽的1/4。2。用于石墨板的规格。石墨板的规格一般为1230×600×90毫米；岩棉板的常用规格为600×600×130毫米。地脚螺栓的布置每平方米不得少于6个。通常，四个角中的每个角有一个地脚螺栓，中间部分有两个。

石墨板-安徽嘉明|高纯高密(图)由安徽嘉明建材有限公司提供。安徽嘉明建材有限公司是从事“岩棉板,岩棉复合板,匀质板”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。

欢迎来电咨询！联系人：董经理。