

桑拿设备 洗浴设备热水锅炉

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 桑拿设备 洗浴设备热水锅炉 |
| 公司名称 | 浙江金鼎能源工程发展有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:蓝宝精灵 产品别名:热水锅炉 用途:节水 |
| 公司地址 | 中国 浙江 绍兴市 浙江诸暨环城北路 |
| 联系电话 | 86 0575 87379838 15968511958 |

产品详情

| | | | |
|----|------|------|------|
| 品牌 | 蓝宝精灵 | 产品别名 | 热水锅炉 |
| 用途 | 节水 | | |

锅炉特点锅炉特性；结构特点；立式结构，烟气六回程，锅炉有以下几个部分组成；高温裂解室（一回程），气化室（二回程）（三回程）烟管进入除尘脱硫室，烟气180度转弯进入四五回程对流传热过程，完成传热过程后烟气进排烟口排至尾部节能烟道再进入水脱硫除尘（六回程）。排烟口，锅炉底座，左转烟箱，右转烟箱等。燃料在炉堂内燃烧，火焰温度高达1000多度，在炉体内完成辐射传热过程，生成烟气进入二回程烟管束，在烟管内完成二回程的对流传热，气化并进入右转烟箱，此时温度已降低到450—500度，在此，烟气转折180度进入三回程烟管，并继续进行对流传热过程，完成传热过程后烟气经排烟口排至尾部烟道，此时的排烟温度大约为180—200度。本锅炉内胆圆筒形上下封头，烟管横向布置，保温材料采用带镜面反射铝泊的硅酸铝毯，保温层厚度达8厘米，锅炉的外形呈长方体形，外表采用1.0彩钢板，你有加强筋，整体出厂。燃料供给方式；生物燃料，可自动或半自动进料。引风机的入口设有烟道调节门可以调节锅炉的配风量，炉排下设有抽屉式出灰斗。锅炉材质；蒸汽锅炉使用的材质均为20g锅炉用钢，烟管采用20号优质碳素钢，炉排采用耐高温鑼铁材料。也是实现多燃料使用的首要条件，炉门铰链连结装拆方便，并使用耐高温的石墨盘根作密封材料。