

## ABS（台湾奇美PA-707

产品名称	ABS（台湾奇美PA-707
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	ABS:707材质报告 特性级别:物性表用途 特性:台湾奇美塑胶
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

## 产品详情

ABS复PVC板材有什么优点和应用ABS板材具有易于加工成型、抗冲击性强的特点，而PVC材料具有耐腐蚀性、价格低廉的特点，将ABS和PVC材料混合，可以综合两者的优点，开发成为一种新型的ABS复PVC板材，可以用于电器产品的零部件、汽车的仪表板、纺织器材等方面。ABS复PVC板因其安装便

ABS板材不受水、无机盐、碱及多种酸的影响，但可溶于酮类、醛类及氯代烃中，受冰乙酸、植物油等侵蚀会产生应力开裂。ABS的耐候性差，在紫外光的作用下易产生降解；于户外半年后，冲击强度下降一半。

### ABS阻燃母粒

#### 产品特点：

- 1、ABS阻燃母粒操作方便、安全、无粉尘污染，符合欧盟环保要求，通过SGS检测检测。
- 2、ABS阻燃母粒选用苯乙烯（B）与丁二烯（S）接枝共聚物为载体，与ABS塑料相容性、分散性好，具有良好的抗冲击韧性和加工流动性。
- 3、ABS阻燃母粒、阻燃效率好，可做到无滴落VO级（UL94-VO）、白度好。
- 4、ABS阻燃母粒熔点，与ABS混合烘干不粘连。

#### ABS阻燃母粒包装、贮存和运输：

- 纸塑复合包装：25/500/1000Kg包装。
- 阴凉干燥环境下贮存两年，按非危险品运输。

ABS的特点：

- 1、综合性能较好，冲击强度较高，化学稳定性，电性能良好。
- 2、与372有机玻璃的熔接性良好，制成双色塑件，且可表面镀铬，喷漆处理。
- 3、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。
- 4、流动性比HIPS差一点，比PMMA、PC等好，柔韧性好。

产品优势：1.阻燃体系经过表面活性处理，分散性及相容性优异；2.添加量低，阻燃性能优异；3.符合欧盟环保要求。技术参数：主要指标单位FR/MB-ABS外观---本色颗粒FR含量%80min干燥失重%0.3max密度G/cm<sup>3</sup>1.8-2.2建议添加量%15-20PC/ABS是一种通过混炼后合成的改性工