

50umPET氟塑膜 PET氟塑膜

产品名称	50umPET氟塑膜 PET氟塑膜
公司名称	上海美光薄膜科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:SPT50BTA/B 类型:PET氟塑膜 材质:PET薄膜
公司地址	上海市松江区泗泾镇九干路243弄80号
联系电话	86 021 57626999

产品详情

型号	SPT50BTA/B	类型	PET 氟塑膜
材质	PET薄膜	离型力	小于10克；大于10克
厚度	0.050 (mm)	宽度	20-1650 (mm)
拉伸性能	180mpa	包装规格	卷状和带盘状
颜色	透明		

氟塑膜是以pet或者opp为基材料，表面涂有氟化有机硅等多种离型物质，是专门针对硅胶系列产品使用。比如和常用厚度为0.025mm,0.05mm,0.075mm的聚酰亚胺膜（kapton）、常用厚度为0.13mm的玻璃布、有机硅橡胶、还有硅胶美纹纸等面材进行复合。

pet氟塑膜产品的技术参数：

序号	参数名称	单位	标准及技术要求	
number	parameter name	units	standards and technical requirements	
1	拉伸强度（纵向及横向） tensile strength (vertical and horizontal)	mpa	180	astm-d-882
2	断裂伸长率（纵向及横向） elongation break (vertical and horizontal)	%	95	astm-d-882
3	收缩率	%	0.6；纵横向之差 0.3	astm-d-1024

4	shrinkage 浊度	%	vertical and horizontal 5.0或3.0	雾度仪
5	turbidity 耐高温性		175	温控仪
6	temperature resistance 表面涂布量 the amount of surface coating	g/m ²	0.20-0.60	涂布量测试机 coating weight testing machine ox-f00d-3000 sgs、rohs
7	毒副性和安全性 toxicity and safety		无毒：安全 not-toxic; safety	