

# 氟塑离型膜 氟塑离型膜 PET薄膜

产品名称	氟塑离型膜 氟塑离型膜 PET薄膜
公司名称	上海美光薄膜科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇九干路243弄80号
联系电话	86 021 57626999

## 产品详情

型号	SPT50BTA/B;SPT75BTA/B; 类型	氟塑离型膜
	SPT125BTA/B	
材质	PET薄膜	离型力
厚度	0.050 ; 0.075 ; 0.125 ( mm	小于10克 ; 大于10克
	)	宽度
		20-1650 ( mm )
拉伸性能	180mpa	包装规格
颜色	透明	卷状和带盘状

氟塑膜是以pet或者opp为基材料，表面涂有氟化有机硅等多种离型物质，是专门针对硅胶系列产品使用。比如和常用厚度为0.025mm,0.05mm,0.075mm的聚酰亚胺膜（kapton）、常用厚度为0.13mm的玻璃布、有机硅橡胶、还有硅胶美纹纸等面材进行复合。

氟塑离型膜产品的技术参数：

序号	参数名称	单位	标准及技术要求	
number	parameter name	units	standards and technical requirements	
1	拉伸强度（纵向及横向） tensile strength ( vertical and horizontal )	mpa	180	astm-d-882
2	断裂伸长率（纵向及横向） elongation break ( vertical and horizontal )	%	95	astm-d-882
3	收缩率	%	0.6 ; 纵横向之差 0.3	astm-d-1024

4	shrinkage 浊度	%	vertical and horizontal 5.0或3.0	雾度仪
5	turbidity 耐温性		175	温控仪
6	temperature resistance 表面涂布量 the amount of surface coating	g/m <sup>2</sup>	0.20-0.60	涂布量测试机 coating weight testing machine ox-f00d-3000 sgs、rohs
7	毒副性和安全性 toxicity and safety		无毒：安全 not-toxic; safety	

氟塑离型膜产品常用规格牌号：

50um	fpt50bta	t < 10g	一般透明pet薄膜 generally transparent pet release film
	fpt50btb	t > 10g	
75um	fpt75bta	t < 10g	一般透明pet薄膜 generally transparent pet release film
	fpt75btb	t > 10g	
125um	fpt125bta	t < 10g	一般透明pet薄膜 generally transparent pet release film
	fpt125btb	t > 10g	