

【医院手术室废水处理系统】

产品名称	【医院手术室废水处理系统】
公司名称	潍坊方佳环保科技有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	13406621754

产品详情

【医院手术室废水处理系统】

本款设备适合用于小型医疗机构（如：美容医院、手术室、社区门诊、体检中心、门诊、实验室、化验室、手术室、疗养院、美容医疗机构、中心血站、血液中心、疾控中心、健康体检中心等）、中小型医院（如：综合医院、病院、乡镇卫生院、乡镇医院等）等医院污水的处理和回用。经该设备处理的污水，水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）排放标准，可以向自然或城市管道排放。工艺流程美容整形手术室是以A/O生化工艺为主，集生物降解污水沉降、氧化等工艺于一体的生活污水处理装置。本装置采用生化法原理处理生活污水。利用污水中自有的微生物菌，经过一定使之迅速繁殖成为具有一定活性的好氧菌，好氧菌通过吸附污水中的有机物及空气和水中的氧，进行生物氧化、分解，一部分生成二氧化碳、水和无机物，另一部分则生成新的具有一定活性的生物膜，继续进行降解污水中的污染物。污水经过格栅依次A池和O池。在O池内。好氧菌附着在填料表面上生长，并形成生物膜，在充氧的条件下，污水以一定的流速流过填料与生物膜，使污水中的有机物降解，同时生物膜中的好氧菌进一步繁殖，经过好氧处理后的污水沉淀池进行沉淀，澄清水经过，将达标的处理水排至蓄水池。

手术室污水处理专用设备

设备使用注意事项

1.应远设计在较为隐蔽的地方。手术室

2.有防腐蚀、防渗漏设施，一般采用1公分厚的高强度密胺板制成。

3.确保处理效果，安全耐用。

4.操作方便，便于消毒和清污，并有利于操作人员的安全。

5.床位排水、洗手盆排水汇集后接入设备进水口与抽吸进水口DN20(6分=25mm)。

6.出水口和自动出水口接入下水管道，正常运行情况下(水不会从出水口出)。

7.AC220V电源接入，电压表显示当前电压,并打开“抽吸/消毒开关”及“排水/消毒开关”。

8.设备安装进污口与排污管同一水平线，污水通过自流进入设备。

9.设备必须天天检查；如发现异常要立刻关机，查明原因处理好后再用。

10.使用前设备必须良好接地，以防雷电。不用时拔掉电源插头或断电；做好防潮、防淋雨、防进水及防漏电保护。

