市话电缆 HYA1*5*1.0大对数通信电缆

产品名称	市话电缆 HYA1*5*1.0大对数通信电缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	天联线缆:天联线缆 HYA1*5:HYA1*5*1.0 河北廊坊:河北廊坊
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

生产HYA市话电缆 HYA1*5*1.0大对数通信电缆

结构:导线:退火裸铜线,铜线直径为0.32,0.4,0.50,0.60,0.70,0.80,0.90mm。

绝缘材料:高密度聚乙烯或乙/丙共聚物,绝缘线的颜色符合全色谱标准。

绝缘线对:二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对,采用规定的色谱组合以便识别。缆芯结构:以25对为基本单位,超过25对的电缆按单位组合,每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎,以便识别不同的单位。100对及以上的电缆加有1%的预备对。

缆芯包带:用聚脂薄膜带绕包

屏蔽:用轧纹或不轧纹金属带纵包子缆芯包带之外,两边搭接。

屏蔽带表面涂敷的塑料薄膜与护层粘接护套:黑色低密度聚乙烯。

吊綫:吊线为7股镀锌钢绞线,标称外径为6.3mm和

4.75mm两种,其抗张强度分别不小于3000kg和1800kg,吊线用热塑性涂料涂敷,以防钢丝锈蚀。

识别和长度标记:电缆外表面有*性识别标记,标记间隔不大于1m,标记内容有:导线直径、线对

主要用于管道敷设。亦可用于用途:实心绝缘非填充型市话电缆架空是为交换区、中继干线和用户引入线而设。使用:温度:-30 ~+60 , 无啮齿动物破坏地区导体:采用性能优良的无氧铜杆经拉丝退火软化而成,铜导体直径为:0.4、0.5、0.6、0.63、0.7、0.8、0.9mm绝缘与缆芯:绝缘采用机械性能良好,介电性能优异的高密度聚乙烯按标准规定的全色谱制成。单根绝缘线以不同节距扭绞成线对,以Z大限度地减少串话。各线对颜色及缆芯中各单

元扎带都采用规定的色谱进行标识,极大的方便了施工。缆芯外纵包聚酯带,并以一层扎纱绕扎。

护 套:采用耐环境性能优良的黑色线性低密度聚乙烯。护套外表印有:电缆型号、线对对数、导线线径、制造厂家、制造日期及长度标记(长度标记间隔不大于1m)。护套中将充入100~200kPa的干燥空气,以确保护套的完整性。合格的成品电缆中将充有50~80kPa的干燥空气。可按用户要求生产双护套电缆

主要型号:阻燃通信电缆;ZR-HYAC、ZR-HYAT、ZR-HYA53、ZR-HYAT53、ZR-HYV、ZR-HYA23、ZR-HYAT23、ZR-HYA22、ZR-HYAT22