

丁字焊管 凌瀚管道 厚壁卷管

产品名称	丁字焊管 凌瀚管道 厚壁卷管
公司名称	河北凌瀚管道装备有限公司
价格	5580.00/吨
规格参数	品牌:凌瀚 执行标准:国标 产地:沧州
公司地址	河北省沧州市孟村回族自治县高寨镇泊北205国道西300米路北
联系电话	17692783131

产品详情

通常，螺旋焊接钢管或具有焊缝的钢管采用钢板或钢带作为钢坯。通常，焊接钢管可分为两类，例如电阻焊钢管（ERW）和螺旋焊接钢管。另外，根据焊接方法的不同，可以分为电弧焊管，高频或低频电阻焊管，气焊管，邦迪管，炉焊管等。

大口径直缝焊接管优势：

- 1、一般低压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管（SY5037-2000）是以热轧钢带卷作管坯，经常温螺旋成型，采用双面自动埋弧焊或单面焊法制成的用于水、煤气、空气和蒸汽等一般低压流体输送用埋弧焊钢管；
- 2、一般低压流体输送用螺旋缝高频焊钢管（SY5039-83）是以热轧钢带卷作管坯，经常温螺旋成型，采用高频搭接焊法焊接用于一般低压流体输送用螺旋缝高频焊钢管；
- 3、桩用螺旋焊缝钢管（SY5040-2000）是以热轧钢带卷作管坯，经常温螺旋成型，采用双面埋弧焊接或高频焊接制成的，用于土木建筑结构、码头、桥梁等基础桩用钢管；
- 4、低压流体输送用焊接钢管（GB/T3092-1993）也称一般焊管，俗称黑管。是用于输送水、煤气、空气、油和取暖蒸汽等一般较低压力流体和其他用途的焊接钢管。钢管按壁厚分为普通钢管和加厚钢管；接管端形式分为不带螺纹钢管（光管）和带螺纹钢管。钢管的规格用公称口径（mm）表示，公称口径是内径的近似值。习惯上常用英寸表示，如11/2等。低压流体输送用焊接钢管除直接用于输送流体外，还大量用作低压流体输送用镀锌焊接钢管的原管；
- 5、低压流体输送用镀锌焊接钢管（GB/T3091-1993）也称镀锌电焊钢管，俗称白管。是用于输送水、煤气、空气油及取暖蒸汽、暖水等一般较低压力流体或其他用途的热浸镀锌焊接（炉焊或电焊）钢管。钢管按壁厚分为普通镀锌钢管和加厚镀锌钢管；接管端形式分为不带螺纹镀锌钢管和带螺纹镀锌钢管。钢管的规格用公称口径（mm）表示，公称口径是内径的近似值。习惯上常用英寸表示，如11/2等；

6、普通碳素钢电线套管（GB3640-88）是工业与民用建筑、安装机器设备等电气安装工程中用于保护电线的钢管；

7、直缝电焊钢管（YB242-63）是焊缝与钢管纵向平行的钢管。通常分为公制电焊钢管、电焊薄壁管、变压器冷却油管等等；

8、承压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管（SY5036-83）是以热轧钢带卷作管坯，经常温螺旋成型，用双面埋弧焊法焊接，用于承压流体输送的螺旋缝钢管。钢管承压能力强，焊接性能好，经过各种严格的科学检验和测试，使用可靠。钢管口径大，输送效率高，并可节约铺设管线的投资。主要用于输送石油，气的管线。

钢板卷管用途：主要用于市政、工矿企业给水、排水、顶管、钢护筒、钢管桩、打桩管、过路管、灌溉钢管、防腐钢管等。

钢板卷管又叫丁字焊管由于焊缝形状类似焊字丁，卷管致力于生产环缝、纵环各类卷管及钢制压力钢管并在传统卷管设备同类

规格型号的基础上进行改造。丁字焊管弥补了普通的钢管设备在生产大口径，超大口径钢管方面的空白。也可根据客户需要定做各种规格、壁厚、材质的钢板卷管。

钢板卷管规格： 426mm- 3820mm、壁厚6mm-80mm。

钢板卷管标准:GB/T13793-2008、GB/T3091-2008、GB/T9711-2011、API 5L

钢板卷管材质:20#、Q235、Q345B、16mn等。