

过滤水器,DLS型全自动滤水器

产品名称	过滤水器,DLS型全自动滤水器
公司名称	连云港景全机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	过滤器品牌:东励牌电力设备 过滤器精度:0.1-10mm 过滤器压力:MPa
公司地址	连云港市海州区锦屏镇李圩村汾灌高速锦屏出口北1200米
联系电话	0518-85308777 13305136428

产品详情

DLS型全自动滤水器由执行机构及控制机构组成，执行机构由电动减速装置、滤水器本体、电动排污阀等组成。控制机构由安装在滤水器本体上的差压控制器及PLC、模块、电器控制箱组成。

[DLS型全自动滤水器](#)具备自动过滤、自动旋转、自动排污，实现无人值守。

DLS型全自动滤水器在正常过滤状态时，电动减速机不启动，排污阀关闭。水从进口进入滤水器筒体内，产生压力差，随着过滤的继续进行，杂质在滤网上的附着，压力差会升高，当压力差达到预设值时，过滤器进入自清洗状态，电动减速机启动按设定转速带动滤网芯，电动排污启动，此时杂质将会与一定量的水经排污口排出管路系统，完成自动旋转、自动清洗、自动排污过程后，电动减速机停运行，电动排污阀门关闭，过滤系统正常运行过滤工作，等待进入下一自清洗循环。不同的滤网适用于不同过滤精度(东励采用不锈钢板开孔制作过滤网，具有强度高，使用周期长，安全系数高等优点)。控制系统可根据用户要求进行修改设计，并可与LCU机房、DCS系统联网运行，同时还可以现场手动操作等控制。东励DLS型全自动电动滤水器配备有报系统，以保障过滤系统的安全运行。

东励牌电力设备汽轮机辅机(JB/T 9636-2017)类主要产品有：N型凝汽器，JD型低压加热器，JG型高压加热器，C型射汽抽气器，CS型射水抽气器，CD型启动抽气器，CQ型汽封抽气器，LQ型汽封冷却器，YL型冷油器，[LS型滤水器](#)

，LY型滤油器，WY型减温减压器，WJ型减温器，S型疏水器，SK型疏水扩容器，疏水膨胀箱，均压箱，SL型疏水冷却器，LW型二次滤网，QW型收球网与YH型润滑油预热器，QLSR型汽水分离再热器，SJ型水水热交换器等。东励牌电力设备锅炉辅机产品有：MCY型旋膜式除氧器，RN型余热收能器，LP型连续排污扩容器，DP型定期排污膨胀器，SK型疏水扩容器，FQ型分汽缸，JS型集水器，FS型分水器，JY型加药装置，QYL型取样冷却器，FH型自抽式飞灰取样器，MF型煤粉取样器，ZP及FW型风机消音器，MMS及MMP型锅炉排汽用消音器等。

过滤水器,DLS型全自动滤水器厂家 连云港景全机械有限公司.

