

肇庆切削液过滤净化器 切削液过滤净化器厂 明君机械

产品名称	肇庆切削液过滤净化器 切削液过滤净化器厂 明君机械
公司名称	东莞市明君机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇向东二区田坑仔路53号路口
联系电话	13538612370

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市明君机械科技有限公司

船用的油水分离机--选购来明君

国际海事组织下属海上环境保护于2003年7月18日通过了IMO.MEPC.107(49)决议案。该决议对《MARPOL 73/78 防污公约》附则I有关YWC型15ppm舱底油水分离器提出了新要求。通过此船用油水分离器可对船舶上的含各种燃料油、密度极高的残余渣油以及由氧化铁、表面活性剂等配置的乳化液混合物舱底水进行有效处理

切削液过滤净化器的适用范围

切削液过滤净化器适用范围:广泛用于各类宾馆、食堂、招待所、商业餐厅厨房排水管的污水清洗。

明君机械的切削液过滤净化器采用不锈钢材质，美观实用，强度高，寿命长，结构紧凑，占地面积小，

安装使用方便。它有很好的格栅功能，可以有效拦截排入切削液过滤净化器的菜渣杂物，只需用筛勺捞出即可。如果过滤网上的油脂过多，请取下过滤网，用热水冲洗，然后放回原位。根据使用情况，如果不锈钢机油分离器中的表面油脂超过5厘米，则必须排出。切削液过滤净化器底部有两根排空管，安装阀门后通常关闭。清洗油池时，打开阀门，排出切削液过滤净化器中的所有水和底部污泥。

油水分离器--明君质量棒

严禁将建筑垃圾作为土壤回填，回填土中大的尖角石块应剔除，不得有有机物、冻土以及较大的砖石等硬块，应采用细粒土回填，回填土应分层夯实，按每层300mm进行，宜用人工夯实，切忌局部猛力冲击，必须遵守施工规范中回填土作业的条文规定，必须使池子周围回填土密实。

我公司一直以来以质量为守，一直以服务客户为宗旨，希望大家到贵公司前来指导参观。