

莱克风管防火板厂 杭绍风管防火板 莱克空调规格齐全

产品名称	莱克风管防火板厂 杭绍风管防火板 莱克空调规格齐全
公司名称	山东莱克空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市运河经济开发区新区 崇德十三大道2888号瑞冬低碳科技工业园区南区13号
联系电话	15505345553 15505345553

产品详情

鉴定防火板好坏的*要务

风管防火板其芯材为中空板材，以不燃材料氯氧镁、耐碱玻纤布等为主要材料，采用特殊生产工艺经全套自动化流水线设备加工而成，莱克风管防火板多少钱，该产品投入生产后被广泛使用于净化车间无尘室的吊顶及隔墙。氯离子含量 中国内地和台湾都对风管防火板的氯离子含量作出了明确规定，比例不得超过10%，因为氯离子量太高会造成产品出水，返潮，业界又称返卤。因为产品一旦出现返卤现象就不可能继续使用了，必须拆除更换，没有其他补救办法。所以防止返卤是鉴定防火板好坏的*要务，会出现返卤的产品是没有价值的产品，莱克风管防火板厂，不管它外观如何美丽都没有实质的意义。

变形在生产过程中控制产品平整不变形要注意多个环节

1、变形 在生产过程中控制产品平整不变形要注意多个环节，对原材料控制，莱克风管防火板价格，机器误差，工艺技术，模板厚度，生产周期等生产成本，但由于产品出现变形时会对使用过程和使用效果带来不少烦恼及其影响，杭绍风管防火板，也是市场上出现比较普遍的矛盾现象。因为节省成本和生产周期而牺牲产品质量（所谓的偷工减料情况），客户在价格和质量上作出明确比较。2、物理性能 物理性能有抗折力，抗冲击力，握钉力等主要几项指标。她直接影响到产品的使用效果，但要根据客户使用需求作出选择。因为性能要求越高，成本相应增加，不通的地区，不同的场合有不同的选择。

手工玻镁岩棉板双面可采用彩涂钢板、镀锌板、不锈钢板等特定金属材质，内为夹芯材料，四周采用冷拉型框架镀锌板龙骨产品具有表面美观平整、隔音、绝热、保温、抗震，防火性能优良等特点。板材规格：长度：可根据安装现场便于施工等实际需求确定（一般6000mm）宽度：标准板：980mm、1180mm非标准板任意厚度一般为：50mm、75mm、100mm分类：按夹芯材料分，分为：1. 纯岩棉手工板 2. 玻镁岩棉手工板 3. 纸蜂窝手工板 4. 铝蜂窝手工板 5. 聚氨酯(PU)手工板 6. 珍珠岩手工板 7. 其它特殊芯材手工板

莱克风管防火板厂-杭绍风管防火板-莱克空调规格齐全由山东莱克空调设备有限公司提供。山东莱克空调设备有限公司是一家从事“玻镁板，菱镁板，排烟风机，防火阀，风口”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“莱克空调”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使莱克空调在风机、排风设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！