

GYZF4 200*44四氟圆形板式橡胶支座 承压能力强邢台 2022新闻

产品名称	GYZF4 200*44四氟圆形板式橡胶支座 承压能力强邢台 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

GYZF4 200*44四氟圆形板式橡胶支座 承压能力强邢台 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

四氟乙烯板橡胶轴承适用于大跨度、多跨连续、简支梁连续板等大型位移桥.在连续梁的推压和T梁的横向运动中也可作为滑块使用.矩形和圆形特氟纶板橡胶轴承的应用与矩形和圆形普通板橡胶轴承相同.

- 1) 承载力大的gyzf4橡胶支座错安成承载力小的gyzf4橡胶支座，可能导致gyzf4橡胶支座破坏；
- (2) 单向gyzf4橡胶支座错安成双向gyzf4橡胶支座可能导致整个滑动体系不稳定；
- (3) 双向gyzf4橡胶支座错安成单向gyzf4橡胶支座导致位移体系受限制；
- (4) 单向gyzf4橡胶支座方向错误导致位移体系受限制；双向gyzf4橡胶支座方向错误可能导致一个方向位移量不足。

以上无论哪种错误均可能导致gyzf4橡胶支座破坏或使用寿命降低，因此必须仔细按照设计要求核对gyzf4橡胶支座型号，确认无误后安装。

.上部结构为空间结构时，支座除了能可靠地传递垂直和水平反力，支座能同时适应桥梁顺桥向和横桥向的变形；支座应使由于梁体变形所产生的纵向和横向位移及转角应尽可能的不受约束。

2.当桥梁位于坡道上，固定支座一般应设在下坡方向的桥台上；对于较长的连续梁桥，固定支座应设在桥长中间部位，以减少两端支座的位移量。

3) 橡胶支座应使由于梁体变形所产生的纵向位移、横向位移和纵、横向转角应尽可能不受约束；

(4) 铁路桥梁通常必须在每联梁体上设置一个固定支座；

(5) 当桥梁位于坡道上，固定支座一般应设在下坡方向的桥台上

(6) 当桥梁位于平坡上，固定支座宜设在主要行车方向的前端桥台上；