

NHKYJV16*1.5耐火控制电缆

产品名称	NHKYJV16*1.5耐火控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

KVVP22-450/750-3*1.0

MKVV煤矿用控制电缆、MKVVP煤矿用塑料控制电缆、MKVV22煤矿用塑料绝缘电缆

执行标准：企标Q/TX001-2006 本标准适用于煤矿用铜芯聚氯乙烯护套阻燃控制电缆。

电缆型号、名称、规格及用途

型号名称规格用途MKVV铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃矿用控制电缆 (2-14)*(4-6) (2-61)*(0.75-2.5)铺设在室内、电缆内、管道等固定场合MKVV22铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃矿用控制电缆(7-61)*(0.75-1.5) (4-14)*(4-6)铺设在室内、电缆内、管道、直埋，能承受较大机械外力的固定场合MKVV32铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装阻燃矿用控制电缆(2-61)*(0.75-2.5) (4-14)*(4-6)铺设在室内、电缆内、管道、直埋、垂挂，能承受较大拉力的固定场合MKVVP22煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆(4-14)*(4-6)(4-61)*2.5mm²铺设在大磁场室内、电缆内、管道、直埋、垂挂，能承受较大拉力的固定场合MKVVRP煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制软电缆(4-61)*(0.5-2.5)(4-37)*(1.5-2.5)铺设在大磁场室内、电缆内、管道等固定场合MKVV电缆,MKVVP电缆,MKVVP2电缆,MKVV22电缆,MKVV32电缆,MKVVR电缆,MKVVRP电缆,MKVVP22电缆等规格型号的煤矿用阻燃控制电缆，*电缆芯数为2,3,4,5,7,8,10,12,14,16,19,24,27,30,37,44,48,52,61芯MKVV(2-14)*(4-6)mm² ,(2-10)*10mm² (2-61)*(0.75-2.5)mm² MKVV22(7-61)*(0.75-1.5)mm² (4-61)*2.5mm² (4-14)*(4-6)mm² 2 MKVVP(7-61)*(0.75-1.5)mm² (4-61)*2.5mm² (4-14)*(4-6)mm² MKVVP22(7-61)*(0.75-1.5)mm² (4-61)*2.5mm² (4-14)*(4-6)mm² 1、额定电压450/750v2、电缆导体的长度允许工作温度为70摄氏度3、电缆的敷设温度应不低于0摄氏度，*的允许弯曲半径；4、无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍5、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。6、有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。MT386-1995《煤矿用阻燃电缆阻燃性的试验方法和判定规则》及Q/TX 001-2006《煤矿用塑料绝缘控制电缆》5、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。MKYJV电缆,MKYJVP电缆,MKYjVP2电缆,MKYJV22电缆,MKYJV32电缆,MKYJVR电缆,MKYJVRP电缆,MKYJVP22电缆等规格型号的煤矿用阻燃控制电缆，*电缆芯数为2,3,4,5,7,8,10,12,14,16,19,24,27,30,37,44,48,52,61芯MKYJV(2-14)*(4-6)mm² ,(2-10)*10mm² (2-61)*(0.75-2.5)mm² MKYJV22(7-61)*(0.75-1.5)mm² (4-61)*2.5mm² (4-14)*(4-6)mm² MKVVP(7-61)*(0.75-1.5)mm² (4-61)*2.5mm² (4-14)*(4-6)mm² MKYJVP22(7-61)*(0.75-1.5)mm² (4-61)*2.5mm² (4-14)*(4-6)mm² 1、额定电压450/750v2、电缆导体的长度允许工作温度为90摄氏度3、

电缆的敷设温度应不低于0摄氏度，*的允许弯曲半径；4、无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍5、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。6、有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。MT386-1995《煤矿用阻燃电缆阻燃性的试验方法和判定规则》及Q/TX 001.3-2006《煤矿用塑料交联绝缘控制电缆》

”

铠装计算机电缆 DJYVP22 ZR-DJYVP22 计算机电缆 DJYVP22 ZR-DJYVP22 天津市电缆总厂专业从事控制屏蔽电缆KVVP KVVP2 KVVP2-22通信矿用电缆MHYV MHYAV MHYA32 MHYBV MHYV R MHYVP，矿用控制电缆MKVV MKVV22 MKVV32，市内通信电缆HYA HYA53 HYAC HYV，铁路信号电缆PTYA22 PTYA23 PTY23,的专业性厂家，是电信行业定点生产企业，同时还可以根据客户的要求设计生产各类特种电缆。产品广泛应用于煤矿、电力、冶金、化工、建材、交通以及航空航天等领域,深受客户好评。 电缆型号 标称截面与芯数

1mm² 1.5 mm² 2.5 mm² 4 mm² 6 mm² 10 mm²

KVVP 2~61 2~61 2~61 2~14 2~14 2~10

KVVP1-22 7~61 4~61 4~61 4~14 4~14 4~10

KVVP2 4~61 4~61 4~61 4~14 4~14 4~10

KVVP2-22 7~61 4~61 4~61 4~14 4~14 4~10

KVVP2-22-1 4~61 4~61 4~14 4~14 4~10 注：*的芯数系列为：2、3、4、5、7、8、10、12

、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52、和61芯 HYA-市内通信电缆

通信电缆型号HYA HYAC HYAT HPVV HYV HJV HYY 铠装通信电缆