

pc工程塑料加工 广州pc工程塑料 研滔塑料

产品名称	pc工程塑料加工 广州pc工程塑料 研滔塑料
公司名称	东莞市研滔塑料工业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇锦厦一龙路196号
联系电话	13480614828 13480614828

产品详情

PC加纤一般作用是增强，广州pc工程塑料，提高材料的物理机械刚性，但是会降低材料的韧性。

PC加纤优点：

- 1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广；
- 2、高度透明性及自由染色性；
- 3、成形收缩率低、尺寸稳定性良好；
- 4、耐疲劳性、耐候性佳；
- 6、电气特性优，有较好的光学性和韧性；
- 7、无味无臭对人体无害符合卫生安全。

PC的缺点：

- 1、和金属相比硬度不足，这导致它的外观较容易刮花，但其强度和韧性很好，无论是重压还是一般的摔打。
- 2、PC本身可黄变，需要加入耐黄变的助剂，玻纤塑料指的是玻璃钢，玻璃钢的树脂等级分好几种，低档的为邻苯树脂，黄变，老化不好。

阻燃pc塑料由于其密度轻盈、耐候性优异及综合价格低廉，受到越来越多厂商的青睐，在很多应用场合已成功取代阻燃PS、阻燃ABS等。在阻燃pc塑料中相容性怎么样？

在阻燃pc材料兴起的背后，有个困扰的问题可能经常会遇到，那就是阻燃pc材料的析出性问题，在无卤阻燃pc材料中更为明显。

ABS塑料析出不仅经常在注塑过程中产生粉末状结块、粘模等模垢影响正常生产，在制件成品中也经常发生析出，产生白色雾状物质，影响产品外观及导致阻燃性下降等问题。

pc为半结晶性物质、具有较低的玻璃化转变温度，pc工程塑料批发，当环境温度高于其玻璃化转变温度时，随着温度的升高，无定形链段热运动将会加快，使得与pc树脂相容性较差的小分子ABS塑料能够比较容易的克服阻力迁移到表面。

这也是制件存放一段时间后表面有时也会出现析出现象的原因，而高温注塑过程是析出明显的过程，其析出常反映在模具上产生模垢等，注塑温度越高析出越厉害。

产品名称：PC透明耐低温。

产品应用:工业，pc工程塑料加工，汽车，通讯，体育

产品特点：LP1414-005T为含有有机硅PC，pc工程塑料销售，所以有良好的耐低温性，延展性，在-40的环境下还保持良好的冲击性能，以及优良的耐化学侵蚀性（相对于普通PC来讲）。

耐低温PC是在聚碳酸酯的基础上进一步开发而成的产品系列。凭借其高低温性、韧性、透明度、光稳定性和流动性性能的组合得到超韧性耐低温PC塑料。

- 1.耐低温-40 标准透明通用规格
- 2.优异的流动性能、适合薄壁产品
- 3.低温改性、高结晶度、高透明度
- 4.突出的机械性能、高韧性、不易开裂
- 5.二次成型性能佳、包胶效果好
- 6.良好的底色效果、不黄变

pc工程塑料加工-广州pc工程塑料-研滔塑料(查看)由东莞市研滔塑料工业有限公司提供。东莞市研滔塑料工业有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！