

防排烟玻镁板 莱克空调供应基地 莱克防排烟玻镁板公司

产品名称	防排烟玻镁板 莱克空调供应基地 莱克防排烟玻镁板公司
公司名称	山东莱克空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市运河经济开发区新区 崇德十三大道2888号瑞冬低碳科技工业园区南区13号
联系电话	15505345553 15505345553

产品详情

预留热胀冷缩空间，可由下列公式核算

- 1.预留热胀冷缩空间，可由下列公式核算：热胀冷缩值 = 线膨胀系数 × 长度 × 装置前后超大温差(线膨胀系数值为0.065mm/m)
- 2.慎用密封资料，不恰当的密封资料会致使PC耐力板损坏。
- 3.如需运用密封胶，须选用中性。出于慎重考虑，主张客户在运用前做相容性实验。
- 4.放样划线时尽量标记在板材保护膜上，如有必要直接标记在板材上，主张运用蜡笔，防止运用尖利东西。

水泥板的厚度公差有哪些?

1.防排烟玻镁板的氯离子含量 中国内地和台湾都对防排烟玻镁板的氯离子含量作出了明确规定，比例不得超过10%，因为氯离子量太高会造成产品出水，防排烟玻镁板，返潮，业界又称返卤。因为产品一旦出现返卤现象就不可能继续使用了，必须拆除更换，没有其他补救办法。 2.防排烟玻镁板的厚度公差 任何产品都会产生厚度公差，莱克防排烟玻镁板生产线，但在不同环境下使用有不同要求，一般水泥板，莱克防排烟玻镁板工艺，砂光板比较，公差较少，但成本相对较高，莱克防排烟玻镁板公司，客户可根据不同市场需求作出合理选择。

防排烟玻镁板双面可采用彩涂钢板、镀锌板、不锈钢板等特定金属材质，内为夹芯材料，四周采用冷拉型框架镀锌板龙骨产品具有表面美观平整、隔音、绝热、保温、抗震，防火性能优良等特点。板材规格：长度：可根据安装现场便于施工等实际需求确定（一般 6000mm）宽度：标准板：980mm、1180mm非标准板任意厚度一般为：50mm、75mm、100mm分类：按夹芯材料分，分为：1. 纯岩棉手工板 2. 玻镁岩棉手工板 3. 纸蜂窝手工板 4. 铝蜂窝手工板 5. 聚氨酯(PU)手工板 6. 珍珠岩手工板 7、其它特殊芯材手工板

防排烟玻镁板-莱克空调供应基地-莱克防排烟玻镁板公司由山东莱克空调设备有限公司提供。山东莱克空调设备有限公司位于山东省德州市德城区黄河涯镇德恩公路西侧德州富达玻璃钢制品有限公司院内1号车间。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前莱克空调在风机、排风设备中享有良好的声誉。莱克空调取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。莱克空调全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。