

# DN500mm橡胶堵水气囊 雨水管道堵水气囊 存取方便 2022新闻

产品名称	DN500mm橡胶堵水气囊 雨水管道堵水气囊 存取方便 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

DN500mm橡胶堵水气囊 雨水管道堵水气囊 存取方便 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

橡胶气囊在管道封堵施工中能够保证快捷高效、保质保量，产品造价低、使用简单、运输方便、宜于存放、维护方便、使用寿命长、

管道堵水施工的锦“囊”妙计—橡胶气囊（使用寿命长），该产品的主要特点：

- 1、橡胶气囊/结构设计先进、合理、堵塞效果可靠，使用方便，可拆装重复使用。
- 2、一只橡胶气囊可用于多种规格的管道，使用范围宽。
- 3、气压表、阀门、橡胶管均为市场通用品，如有损失，均可直接市场购入置换。
- 4、橡胶气囊有一定的自重，便于水中作业，且整体耐老化，耐腐蚀，适合在成份复杂的污水中长期使用。
- 5、使用后经济效益和社会效益明显，是先进的环保产品。

气囊堵水的工作原理是利用优质橡胶做成的气囊通过充气(充水)方法使其膨胀，当气囊内的气体压力达到规定要求时，气囊填满整个管道，利用气囊内的气体压力使气囊壁与管道产生的摩擦力堵住漏水，从而达到目标管段内无渗水的目的。采用优质橡胶生产的气囊进行试验，试验研究的主要技术指标有：止水时间、气囊堵水的密封程度、气囊能承受的最大水压等。

- 1、检查气囊是否漏气：首先检查气囊表面是否干净，有无附着污物，是否完好无损，对管道堵水气囊附属充气配件进行连接，连接完毕后做工具检查是否有泄漏处。将堵水气囊伸展开，用打气筒充气，充气充到基本饱满为止，压力表指针达到0.015MPA关掉止气阀，用肥皂水均匀涂在气囊表面上，观察是否有漏气的地方。确定正常方可进入管道内进行封堵作业。
- 2、管道的检查：封堵前应先检查堵水气囊的内壁是否平整光滑，有无突出的毛刺，玻璃，石子等尖锐物，如有立即清除掉，以免刺破气囊，气囊放入管道后应水平摆放，不要扭着摆放，以免窝住气体打爆气囊。
- 3、污水管道封堵措施分为多种；客户任选一种：PVC橡胶气囊封堵、水下砌墙封堵、钢板封堵、干拌料封堵、混凝土模袋封堵。
- 4、本工程如为我方劳务承包，施工安全措施由我方准备及实施，在工程过程中如有安全上的一切问题及责任由我方承担，与甲方无关。

污水管道封堵施工前步骤：潜水员先潜到应该封堵的管道位置，检查探摸清楚需要封堵管道的口径，管道是什么材质，管道内部是否存在淤泥和垃圾，测量检测井的水深，然后制定具体封堵污水管道施工方案。