

污水管道气囊 DN600mm闭水实验气囊吉安 密封性好 2022新闻

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 污水管道气囊 DN600mm闭水实验气囊吉安 密封性好 2022新闻 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 350.00/条 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

污水管道气囊 DN600mm闭水实验气囊吉安 密封性好 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

管道封堵气囊的产品用途：

- 1、可作为堵塞、水/空气试验塞和漏点定位后的补救塞使用。
- 2、可顺管道移动，在需要的位置进行封堵。
- 3、气囊充气时，气囊长度随压力增大缩短。

堵漏好分两次进行。1.洞壁清理干净，松动的混凝土处理掉，管子不要紧贴在混凝土壁上，至少要有三分公分的余地。2：支好模板。3：用1比1.5比2.5的细石砼浇灌密实，浇之前用水滋润。并在洞壁刷一道素水泥浆。注意只能浇三分之二的高度。浇好后用水放满整个洞口养护。4：过二十四小时后浇第二遍：浇之前用水滋润，刷一遍水不漏。调成糊状，然后浇细石砼，注意配比略好于次，多加一点水泥，别的不要加，因厚度降了的原因。洞口略底于边上。保养时不至于马上就干。后拆除模板。每天浇水四之五放。5：终凝后做二十四小时渗水试验。

1) 该处内壁有接缝，影响堵水严密性。

(2) 以免堵水气囊向一侧膨胀，气压打不上去，如果继续充气，堵水气囊会被打破。对于铸铁排水管，要求清砂干净，内壁平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破气囊。各种规格的堵水气囊必须在相应的管道内使用，不能以小代大。

3、为了防止气囊与胶管脱开，在气囊和胶管接口处应用铁丝扎紧或用其它方式绑紧。

4、堵水气囊在管内最好躲开管子接口处，如果发现封堵不严，可放气重新调整一下位置。铸铁管内壁粗糙造成封堵不严，有少量漏水现象是正常现象，检测的目的不是看管内水位下降情况，而是检测管道外观有无沙眼或接口不严，切不可压力过大打破气囊。

5、安全系数高

管道橡胶闭水试验气囊的安全系数一定要高，安全系数低的气囊一是会给施工单位带来经济上的损失，有时也会影响到施工职员的安全。很多人担心气囊充气后会不会容易破，其实好的橡胶闭水堵并不只是想象中的单单一层橡胶，选购时还要看它的材质、工艺、厚度，是不是有完备的配件、吊环拉环等。