

热浸塑穿线管 合肥攀正|表面光滑

产品名称	热浸塑穿线管 合肥攀正 表面光滑
公司名称	合肥攀正建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区淝河路369号钢材市场2号库
联系电话	17718166668 17718166668

产品详情

使用环境温度为-15 ~ +40 。穿线管优良的机械性能。优良的抗腐蚀性能，穿线管耐压强度高、工作压力超过2.5Mpa。在制管的过程中添加一些辅助剂会使PVC管材具有难燃，耐酸碱，耐磨的性能，还有对穿线管来说的绝缘性。就是这些优异的特点使得PVC穿线管占领了巨大的市场。其实一般家庭选择PVC穿线管/PE穿线管就非常不错了，只是要选择结实的，简单方法就是用脚踩一下，不会被踩瘪的就是好的。

材质为304不锈钢或301不锈钢，用作电线、电缆、自动化仪表信号的电线电缆保护管，规格从3mm到150mm。材质为Q235的有缝钢管生产而成的电线电缆保护管，热浸塑穿线管，通常为R=6D的产品。R大，弯度就缓，而在穿线时就会非常容易的穿过去。一根穿线管中不要穿太多线，穿线后都应该拽一下，看看是否可以轻松拽动。线路有接头必需在接头处留暗盒扣面板，日后更换和维修都方便。

材质为304不锈钢或301不锈钢，用作电线、电缆、自动化仪表信号的电线电缆保护管，规格从3mm到150mm。墙体及地面用无齿锯开槽完毕后，布下穿线管，线径不低于16毫米阻燃管及“86”线盒，然后进行线管内穿线(配线时，相线与零线的颜别分开，同一住宅相线(L)颜色应统一，零线(W)宜用蓝色，保护线(PE)宜用黄绿双色线)。PVC管材的材料学名叫聚，是一种热塑性树脂材质，它有着非常好的机械性能，抗张强度60MPa左右。

热浸塑穿线管-合肥攀正|表面光滑由合肥攀正建材有限公司提供。合肥攀正建材有限公司是一家从事“焊管、直缝焊管、热浸塑电力穿线管、螺旋钢管、方管、角钢、槽钢”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“攀正”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使合肥攀正在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！