

合肥攀正|优良材质 合肥热浸塑电缆保护管

产品名称	合肥攀正 优良材质 合肥热浸塑电缆保护管
公司名称	合肥攀正建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区淝河路369号钢材市场2号库
联系电话	17718166668 17718166668

产品详情

执行标准：JG3050-1998。通俗地讲是一种白色的硬质PVC胶管，防腐蚀、防漏电、穿电线用的管子。现在常用PE波纹管做“电工套管”，美观便捷。不同应用领域要求PVC管有不同的功能，所以PVC穿线管在应用时也会有所不同，具有一定的阻燃性能，同时满足物理力学性能要求的PVC穿线管。根据精细和地方进行。PVC管材的材料学名叫聚，是一种热塑性树脂材质，它有着非常好的机械性能，抗张强度60MPa左右。

墙体及地面用无齿锯开槽完毕后，布下穿线管，线径不低于16毫米阻燃管及“86”线盒，然后进行线管内穿线(配线时，相线与零线的颜别分开，同一住宅相线(L)颜色应统一，零线(W)宜用蓝色，保护线(PE)宜用黄绿双色线)。穿线管分为塑料穿线管、不锈钢穿线管、碳钢穿线管。用于室内正常环境和在高温、多尘、有震动及有火灾危险的场所。碳钢穿线管在和直管相连接时，是用套管护住接口处，然后用焊接的方式把管子和穿线管连接起来，其目的就是为了不让接口处受到电焊伤害，而达到保护里面的电线电缆的目的。常用规格为DN20-DN150。

对于火灾危险性较高的场所，热浸塑电缆保护管，如宾馆、饭店、商场（大型超市）、图书馆、等公众聚集场所的吊顶及地板内的线路进行穿管保护时，因其顶棚地板内有较多可燃、材料，应当选用燃烧性能级别较高的阻燃PVC穿线管。穿线管表面光滑、流体阻力小，不结垢、不宜滋生微生物。热膨胀系数小，不收缩变形。使用环境温度为-15 ~ +40。穿线管优良的机械性能。优良的抗腐蚀性能，穿线管耐压强度高、工作压力超过2.5

Mpa。 。

合肥攀正|优良材质-合肥热浸塑电缆保护管由合肥攀正建材有限公司提供。合肥攀正|优良材质-合肥热浸塑电缆保护管是合肥攀正建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。