

## 岩棉板保温厂家 安徽嘉明|耐腐蚀 安庆岩棉复合板

产品名称	岩棉板保温厂家 安徽嘉明 耐腐蚀 安庆岩棉复合板
公司名称	安徽嘉明建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区兰州路88号
联系电话	13965445577 13965445577

### 产品详情

复合岩棉板是由镀锌薄钢板、PVC塑料装饰薄膜、胶粘剂和岩棉复合而成。具体来说，保温岩棉复合板，复合岩棉板是一种在两层0.7 mm厚的镀锌钢板中间，衬一定厚度的岩棉，每平方的复合岩棉板的重量是19kg。岩棉复合板的材料包含了很多种，比方说铁矿石，比方说玄武岩等等。岩棉复合板本身的质量非常的轻，而且在导热系数方面也是比较小的。岩棉复合板性能特点：绝热性能：绝热性能良好是外墙岩棉复合板的基本特性，在常温条件下岩棉的热导率通常在0.03-0.047W/(moK)之间。

复合岩棉防火隔离带既具有优良的保温隔热功能、又是具有一种防水防潮的不燃性能。复合岩棉防火隔离带的防火级别为a1级不燃，大大优于其它有机类保温材料的性能指标。复合岩棉保温板色泽鲜艳:不需要表面装饰，彩钢板防腐层保持期为10 - 15年，彩色镀铝锌板防腐层保持为30 - 45年。按岩棉复合板尺寸在墙上用钢膨胀螺栓锚卡件每块板两块卡件，复合板竖向安置时，板上下左右各一个卡件，用粘接砂浆粘接岩棉复合板，抹底层聚合物砂浆网格布应按工作面的长度请求取舍岩棉复合板出产厂家和报价并应留出搭接宽度。

岩棉复合板的合成，不仅使岩棉板制品的强度变高，抗震、抗压性能变强，而且防水、防火、保温、使用寿命各方面性能也增强。外墙岩棉板系统的耐候性。耐候性经过试验后在外观上，岩棉板保温厂家，保温层不得出现饰面层起泡或剥落、护面层空鼓或脱落；在抹面层与保温层的拉伸粘结强度的指标上，要控制在小于0.01MPa和0.1MPa，安庆岩棉复合

板，并且要保证破坏面藏在保温层内。复合岩棉保温板色泽鲜艳:不需要表面装饰，彩钢板防腐层保持期为10 - 15年，彩色镀铝锌板防腐层保持为30 - 45年。

岩棉板保温厂家-安徽嘉明|耐腐蚀-安庆岩棉复合板由安徽嘉明建材有限公司提供。岩棉板保温厂家-安徽嘉明|耐腐蚀-安庆岩棉复合板是安徽嘉明建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：董经理。