

# 桥梁盆式橡胶支座更换 桥梁顶升增高 桥梁维护白山 2022新闻

产品名称	桥梁盆式橡胶支座更换 桥梁顶升增高 桥梁维护白山 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2200.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工人数:30-50人 施工范围:全国
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

桥梁盆式橡胶支座更换 桥梁顶升增高 桥梁维护白山 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

- 1、带安全帽，这一点是为了自身安全的考虑，安全帽是为了保护个人的头部不受伤害，因为桥梁支座安装属高空作业，难免一些不如意的事情发生。
- 2、设置护栏是为了安全考虑，因为工人在桥墩上安装桥梁支座，难免有此东西会掉到地上，设置护栏就是为了不让人误走入去，这样可以避免一些不必要的事件发生，起到安全作用。
- 3、工具袋，在桥梁支座安装时所有的工具都放在这一个肩袋内，以防掉落造成安全事故，且员工不能靠抛掷进行传递工具，需要的工具应统一放在工具袋内，这样才可以达到安全施工的目的。

(1) 在支座安装之前应对支座的安装位置进行测量检验，支座安装平面应和支座的滑动平面或滚动平面平行，其平行度的偏差不宜超过2‰。

(2) 支座安装前应对活动支座顶、底板的相对位置进行检查。

(3) 支座安装后，滚动和滑动平面应水平，其与理论平面的斜度不大于2‰。支座上、下板中心应对中，其偏差不大于2‰。

(4) 为保证支座安装平整，一般应在支座底面与垫石顶面之间，捣筑20~50mm厚的干硬性无收缩高标号环氧树脂砂浆垫层。

1) 桥台支座更换利用桥台作为施工平台，对空间不够部位采用支架措施，以确保施工的安全实施。

(2) 拆除旧支座之前，请先检查支座的测量数据，并逐一检查，以准备安装支座。

(3) 在拆除支座时，请勿使用大功率设备卸下横梁底部的楔形混凝土块，以免损坏横梁和其他组件。如果难以拆除支座，则将根据设计文件的要求，在工程施工中将梁顶起5mm后，支座仍无法取出的部分要将垫石凿除并重新制作。根据原始尺寸，使用高强度灌浆材料建筑垫石。灌浆材料的强度达到40Mpa后，放置新的支撑。