

圆振动喂料机，给料机 吊式圆盘给料机

产品名称	圆振动喂料机，给料机 吊式圆盘给料机
公司名称	沈阳山泰破碎粉磨设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:吊式圆盘给料机 品牌:山泰 型号:详情
公司地址	沈阳经济技术开发区中央大街9甲2号
联系电话	25314651

产品详情

类型	吊式圆盘给料机	品牌	山泰
型号	详情	额定输送能力	详情 (kg/h)
输送距离	详情 (m)	料斗容量	详情 (kg)
储料箱容量	详情 (kg)	功率	详情 (kw)
外形尺寸	详情 (mm)	重量	详情 (kg)
适用领域	详情		

- 特点：
- 1.美国破碎机，山泰制造。采用美国ac公司技术
 - 2.结构简单，振动平稳，喂料均匀，连续性能好
 - 3.冲击力可调；随时改变和控制流量，操作方便；偏心块为激振源，噪音低，耗电少，调节性能好，无冲击现象
 - 4.采用铆接技术结构件

适用范围：

广泛用于矿山、碎石场、冶金、建材、化工、选矿、煤矿等行业的破碎、筛分生产线中。

ZSW系列圆振动喂料机

圆振动喂料机是由我公司自主研发的由粗破碎机前均可输送大块物料而设计的最新型号。其结构简单，喂料均匀，连续性好，噪音低，耗电少，调节性能好，无冲击现象。

型号	最大进料粒度(mm)	处理能力(t/h)	偏心轴转速(r/min)	电动机行号	电动机功率(kw)	电动机转速(r/min)	电动机数量	安装倾角(°)	机械外型尺寸(长×宽×高)	机械重量(t)	料槽尺寸(mm×mm)
stzsw-300×90	500	40-100		yzo-30-6	2×2.2	970	2	0-10	3050×1430×1550	1.5	900×3000

stzsw-3 70 × 10 0	700	150-30 0		yzo-30 -6	2 × 3.2	970	2	0-10	4250 × 1874 × 1130	3.64	1050 × 3700
stzsw-4 30 × 12 0	800	200-40 0		yzo-30 -6	2 × 5.5	970	2	0-10	4955 × 2206 × 1120	4.2	1200 × 4300
stzsw-3 80 × 96	500	90-100	500-71 4	y180l- 8	11	750	1	0	3882 × 2224 × 2121	3.98	3800 × 960
stzsw-4 90 × 96	500	120-24 0	500-80 0	y180l- 8	15	1000	1	0	4957 × 2277 × 2150	5.0	4900 × 960
stzsw-4 90 × 11 0	580	120-28 0	500-80 0	y180l- 6	15	1000	1	0	4957 × 2400 × 2150	5.32	4900 × 1100
stzsw-5 90 × 11 0	600	350	750	y180l- 4	22	1500	1	0	6000 × 2500 × 2150	6.13	5900 × 1100
stzsw-6 00 × 13 0	750	400-56 0	500-80 0	y180l- 4	22	1500	1	0	6082 × 2580 × 2083	7.8	6000 × 1300

gzg系列振动给料机

g 给料机	z 振动	g 惯性	xxx 给料槽宽度	x 按电机极对数和给料槽形式划分的代号
----------	---------	---------	--------------	------------------------

型号	倾角(度)	给料粒度	生产能力	振动频率	振幅	电动机			总重
						型号	功率		
stgzg303	0-10	100	35-32	23.83	2	yzo-3-4	2 × 0.18		187
stgzg403	0-10	100	30-40	23.83	2	yzo-5-4	2 × 0.25		245
stgzg503	0-10	150	60-85	23.83	2	yzo-5-4	2 × 0.25		273
stgzg633	0-10	200	110-150	23.83	2	yzo-10-4	2 × 0.55		473
stgzg703	0-10	200	120-170	23.83	2	yzo-10-4	2 × 0.55		514
stgzg803	0-10	250	160-230	23.83	2	yzo-16-4	2 × 0.75		470
stgzg0903	0-10	250	180-250	23.83	2	yzo-20-4	2 × 1.1		900
stgzg1003	0-10	300	270-380	23.83	2	yzo-30-4	2 × 1.5		950
stgzg1004	0-10	300	300-400	23.83	2	yzo-30-4	2 × 1.5		1165
stgzg1103	0-10	300	300-420	23.83	2	yzo-30-4	2 × 1.5		1006
stgzg1253	0-10	350	460-650	23.83	2	yzo-30-4	2 × 1.5		1306
stgzg1303	0-10	350	480-670	23.83	2	yzo-30-4	2 × 1.5		1461
stgzg1503	0-10	500	720-1000	24.83	2	yzo-50-4	2 × 2.2		1588
stgzg1504	0-10	500	720-1000	24.83	2	yzo-80-4	2 × 3.7		2619

stgzg1603	0-10	500	770-1100	24.83	2	yzo-50-4	2 × 2.2	1745
stgzg1803	0-10	500	900-1200	24.83	2	yzo-63-4	2 × 3	2749
stgzg2003	0-10	500	1000-1400	24.83	2	yzo-63-4	2 × 3	3024
stgzg0705	0-10	200	130-180	16.16	2.5	yzo-10-6	2 × 0.75	557
stgzg0805	0-10	250	170-250	16.16	2.5	yzo-10-6	2 × 0.75	718
stgzg0905	0-10	250	200-270	16.16	2.5	yzo-10-6	2 × 0.75	881
stgzg1005	0-10	300	290-410	16.16	2.5	yzo-20-6	2 × 1.5	936
stgzg1105	0-10	300	320-450	16.16	2.5	yzo-20-6	2 × 1.5	1094
stgzg1255	0-10	350	500-700	16.16	2.5	yzo-20-6	2 × 1.5	1319
stgzg1035	0-10	330	620-720	16.16	2.5	yzo-30-6	2 × 2.2	1471
stgzg1505	0-10	500	780-1080	16.16	2.5	yzo-30-6	2 × 2.2	1596
stgzg1605	0-10	500	830-1190	16.16	2.5	yzo-30-6	2 × 2.2	1643
stgzg1805	0-10	500	970-1320	16.16	2.5	yzo-50-6	2 × 3.7	2873
stgzg1256	0-10	350	500-700	16.16	2.5	yzo-30-6	2 × 2.2	1529
stgzg1306	0-10	350	520-730	16.16	2.5	yzo-30-6	2 × 2.2	1681
stgzg1506	0-10	500	780-1080	16.16	2.5	yzo-30-6	2 × 3.0	1773
stgzg1606	0-10	500	830-1190	16.16	2.5	yzo-30-6	2 × 3.0	1824
stgzg1806	0-10	500	970-1300	16.16	2.5	yzo-80-6	2 × 5.5	3362
stgzg2006	0-10	500	1300-1800	16.16	2.5	yzo-80-6	2 × 5.5	3654

gzt系列振动给料机

g	z	g	xxx	x
给料机	振动	惯性	给料槽宽度	按电机极对数和给料槽形式划分的代号

型号	倾角(度)	给料粒度	生产能力	振动频率	振幅	电动机			总重
						型号	功率		
stgzg303	0-10	100	35-32	23.83	2	yzo-3-4	2 × 0.18	187	
stgzg403	0-10	100	30-40	23.83	2	yzo-5-4	2 × 0.25	245	
stgzg503	0-10	150	60-85	23.83	2	yzo-5-4	2 × 0.25	273	
stgzg633	0-10	200	110-150	23.83	2	yzo-10-4	2 × 0.55	473	
stgzg703	0-10	200	120-170	23.83	2	yzo-10-4	2 × 0.55	514	
stgzg803	0-10	250	160-230	23.83	2	yzo-16-4	2 × 0.75	470	
stgzg0903	0-10	250	180-250	23.83	2	yzo-20-4	2 × 1.1	900	
stgzg1003	0-10	300	270-380	23.83	2	yzo-30-4	2 × 1.5	950	
stgzg1004	0-10	300	300-400	23.83	2	yzo-30-4	2 × 1.5	1165	
stgzg1103	0-10	300	300-420	23.83	2	yzo-30-4	2 × 1.5	1006	
stgzg1253	0-10	350	460-650	23.83	2	yzo-30-4	2 × 1.5	1306	
stgzg1303	0-10	350	480-670	23.83	2	yzo-30-4	2 × 1.5	1461	
stgzg1503	0-10	500	720-1000	24.83	2	yzo-50-4	2 × 2.2	1588	
stgzg1504	0-10	500	720-1000	24.83	2	yzo-80-4	2 × 3.7	2619	
stgzg1603	0-10	500	770-1100	24.83	2	yzo-50-4	2 × 2.2	1745	
stgzg1803	0-10	500	900-1200	24.83	2	yzo-63-4	2 × 3	2749	
stgzg2003	0-10	500	1000-1400	24.83	2	yzo-63-4	2 × 3	3024	
stgzg0705	0-10	200	130-180	16.16	2.5	yzo-10-6	2 × 0.75	557	
stgzg0805	0-10	250	170-250	16.16	2.5	yzo-10-6	2 × 0.75	718	

stgzg0905	0-10	250	200-270	16.16	2.5	yzo-10-6	2 × 0.75	881
stgzg1005	0-10	300	290-410	16.16	2.5	yzo-20-6	2 × 1.5	936
stgzg1105	0-10	300	320-450	16.16	2.5	yzo-20-6	2 × 1.5	1094
stgzg1255	0-10	350	500-700	16.16	2.5	yzo-20-6	2 × 1.5	1319
stgzg1035	0-10	330	620-720	16.16	2.5	yzo-30-6	2 × 2.2	1471
stgzg1505	0-10	500	780-1080	16.16	2.5	yzo-30-6	2 × 2.2	1596
stgzg1605	0-10	500	830-1190	16.16	2.5	yzo-30-6	2 × 2.2	1643
stgzg1805	0-10	500	970-1320	16.16	2.5	yzo-50-6	2 × 3.7	2873
stgzg1256	0-10	350	500-700	16.16	2.5	yzo-30-6	2 × 2.2	1529
stgzg1306	0-10	350	520-730	16.16	2.5	yzo-30-6	2 × 2.2	1681
stgzg1506	0-10	500	780-1080	16.16	2.5	yzo-30-6	2 × 3.0	1773
stgzg1606	0-10	500	830-1190	16.16	2.5	yzo-30-6	2 × 3.0	1824
stgzg1806	0-10	500	970-1300	16.16	2.5	yzo-80-6	2 × 5.5	3362
stgzg2006	0-10	500	1300-1800	16.16	2.5	yzo-80-6	2 × 5.5	3654

gzt系列振动给料机

型号	倾度(度)	给料粒度(mm)	生产能力(吨/小时)	振动频率(hz)	振幅	电动机		总重(吨)
						型号	功率(kw)	
stgzt0725	1.75	200	150-175	12.17	5-6	y180l-8	11	3606
stgzt1225	3	500	260-300	12.17	4.5-5	y180l-8	11	3698
stgzt1230	3.6	600	260-300	12.17	4.5-5	y180l-8	11	3701
stgzt1332	4.16	500	270-310	12.17	4-4.5	y180l-8	11	4540
stgzt1535	5.25	600	300-400	12.17	4.5-5	y200l-8	15	4745
stgzt1560	9	600	400-600	13.33	4	y180l-4	22	10934