

## XKL系列铁芯PU重型万向轮 4500kg以下

产品名称	XKL系列铁芯PU重型万向轮 4500kg以下
公司名称	上海瀚泉机械有限公司
价格	450.00/件
规格参数	型号:XKL630PSEES 规格:6*3寸特重型无中心孔脚轮 材质:铁芯PU
公司地址	上海佘山民强商务中心D区（西霞路82号）
联系电话	021-58541383 13816877171

## 产品详情

型号	XKL630PSEES	规格	6*3寸特重型无中心孔脚轮
材质	铁芯PU	最大载荷	4500kg ( kN )
直径	152-406 ( mm )	厚度	76-101 ( mm )
适用范围	广泛		

上海瀚泉机械有限公司是一家专业的脚轮生产、销售公司，销售camacaster脚轮,pj脚轮，colson脚轮，sheepherd脚轮。公司拥有庞大的市场营销网络，客户遍布中国大陆、东南亚及部分欧美城市，爱默生电气、通用汽车、大众汽车、上海夏普、申沃客车、西门子电子电器等世界著名公司与本公司建立长期的业务合作关系。服务顾客、开放交流、双赢合作、不断创新将是公司持续成长的强大动力。

上海瀚泉机械有限公司随时为您提供技术咨询、价格、交货等资料服务。同时上海瀚泉机械有限公司的销售工程师承诺以最快的的速度、专业的水平为您提供周到的售前和售后服务。

上海瀚泉机械有限公司所有产品自交付使用之日起保用一年，经上海瀚泉机械有限公司认可因质量而退货的产品将获得免费更换，不包括更换产品所需的相关费用，如运费等，因超载、改装、使用不当和安装错误而造成的损坏责任除外。本保用条款全对产品本身而言，不含有对其它相关责任的承诺。

上海瀚泉机械有限公司提供的产品载重范围从 20-10,000kg  
。在国内，瀚泉是行业最有保障的供应商。它的产品也服务于一些特殊用途的场合，如航天航空、医疗救助、地质勘探等行业。

万向轮简介 万向轮就是所谓的活动脚轮，它的结构允许水平360度旋转。脚轮是个统称，包括活动脚轮

和固定脚轮。固定脚轮没有旋转结构，不能水平转动只能垂直转动。这两种脚轮一般都是搭配用的，比如手推车的结构是前边两个固定轮，后边靠近推动扶手的是两个活动万向轮。

万向轮是指安装在脚轮轮子的支架能在动载或者静载中水平360度旋转。制造万向轮的材料有多种，最普遍的材料是：尼龙，聚氨酯，橡胶，铸铁等材料。广泛应用于矿山、机械设备、电子设备、医疗设备、工程装修、纺织、印染、家具、物流设备、仓储、周转车、机箱、机柜、设备、机电、无尘车间、生产流水线、大型超市等众多行业和各种领域。根据其不同的用处，轴承分铁芯，铝芯，塑芯，尺寸1寸至8寸不等。其中铁芯，铝芯一般为重型承重轮，使用时常配备刹车器具。正确使用万向轮

- 1、脚轮必须安装在厂家指明设计的位置。
- 2、安装脚轮的支架必须有足够的强度，要符合使用时的承重量。
- 3、脚轮的功能不可被改变，也不受安装装置的影响。
- 4、转动轮轴必须始终垂直。
- 5、固定脚轮之间必须与其轮轴在一条直线上。
- 6、如果都仅使用旋转脚轮，它们必须一致。
- 7、如果固定脚轮与旋转脚轮配合使用，那么全部脚轮必须彼此兼容，并且须经制造商建议使用。

脚轮是个统称，包括活动和固定脚轮。活动脚轮也就我们所说的万向轮，它的结构允许360度旋转；固定脚轮没有旋转结构，不能转动。通常是两种脚轮一般都是搭配用的，比如手推车的结构是前边两

个固定轮，后边靠近推动扶手的是两个活动万向轮。

脚轮的分类按是否转向分类分为定向脚轮与非定向脚轮（即万向脚轮）。

定向脚轮没有旋转结构，不能转动；万向脚轮的结构允许360度旋转按应用行业分类

主要分为医疗脚轮、工业脚轮、超市脚轮、家具脚轮等。医疗脚轮为适应医院要求的运行轻巧、转向灵活、弹性大、特殊超静音、耐磨、防缠绕以及耐化学腐蚀等特点，专用的脚轮。工

业脚轮主要是指用于工厂或机械设备的一种脚轮产品，它可以选用高级进口增强尼龙（pa6）、超级聚氨酯、橡胶制成的单轮，产品整体整具有很高的抗冲击性和强度。超市脚轮为适应超市货架的

移动需要以及购物车需要轻便灵活的特性而专门研发的脚轮。

家具脚轮主要为适应家具需要低重心、较高承载的需要而生产的一类专用脚轮。按脚轮的材质分类主要分为超级人造胶脚轮、聚氨酯脚轮、塑料脚轮、尼龙脚轮、钢铁脚轮、耐高温脚轮、橡胶脚轮、s型人造胶脚轮。

脚轮的应用主要在手推车、移动脚手架、车间货车等方面极为广泛地。最简单的发明往往最重要，脚轮正具备这种特性。同时一个城市的发达程度高低往往与脚轮使用多少成正相关，像上海、北京、天津

、重庆、无锡、成都、西安、武汉、广州、东莞、深圳等城市的脚轮使用率就非常高。

脚轮的构造由单轮装在支架上而成，用于安装在设备下面令其自由移动。脚轮主要分为两大类：a 固定

脚轮 固定支架配上单轮，只能沿直线移动。 b 活动脚轮

360度转向的支架配上单轮，能随意向任何方向行驶。

工业脚轮的单轮种类繁多，在大小、型号、轮胎面等各不相同。选择合适的轮子

取于以下几个条件：a 使用场地环境。 b 产品的载重量 c

工作环境中含有化学品、血、油脂、机油、盐等物质。 d 各种特殊气候，如湿度、高温或严寒

e 抗冲击、碰撞和行

驶宁静的要求。

脚轮的材质 聚氨酯、铸铁铸钢、丁腈橡胶胶轮（nbr）、丁腈胶、天然橡胶胶轮、硅氟橡胶胶轮、氯丁橡胶胶轮、丁基橡胶胶轮、硅橡胶（silicome）、三元乙丙橡胶胶轮（epdm）、氟橡胶胶轮（viton）、氢

化丁腈（hnbr），聚氨脂橡胶轮，橡塑胶，pu橡胶轮、聚四氟乙烯橡胶轮（ptfe加工件），尼龙齿轮，聚

甲醛橡胶轮，peek橡胶轮，pa66齿轮，pom橡胶轮，工程塑料件（如高强性能pps管、peek管等）

。