

电力用有机防火隔板，有机防火板，防火封堵板材

产品名称	电力用有机防火隔板，有机防火板，防火封堵板材
公司名称	河北翎建安防科技有限公司
价格	175.00/m ²
规格参数	品牌:翎建安防 型号:多种规格型号 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县里坦镇小邵村西北
联系电话	13323065822

产品详情

电力用有机防火隔板，有机防火板，防火封堵板材

【公司理念】

安防新时代 科技惠未来 翎建安防

【温馨提示】

本厂产品材料规格可按客户要求定做的，所以成品价格会有不同。展示的产品只是列举了一些样品，订货前请务必咨询我公司产品经理！

DC—A3XB—A有机防火隔板也称防火隔板或不燃阻火板等。此板是由多种不燃材料及合成树脂压制而成具有阻燃性能好，遇火不燃烧时间可达3小时以上，机械强度高，不燃、耐水、油、耐化学防腐性强等特点。有机防火隔板燃烧试验中，火焰温度达1000 时，不变形，各项指标符合GB23864—2009的规定要求，燃烧性能达到GB23864—2009规定的.(不燃性)标准。

有机防火隔板主要适用于各类电压等级的电缆在支架或桥架上敷设时的防火保护和耐火分隔，大量应用在国内各类发电厂、化工企业、钢铁冶炼企业，隧道等电缆密集场所的电缆工程的防火阻燃。

施工方法：

有机防火隔板产品可采用切割锯进行分切，根据施工现场需要制成所需用的形状，装配时采用钢支架或膨胀螺栓固定，钢架要用钢结构防火涂料涂刷。也可用本有机防火隔板装制成各种形式的电缆防火槽盒

, 板縫隙处用DW—A3XB—A无机防火堵料填平。