

铜陵温控通风地板 合肥明祥|耐磨性强

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 铜陵温控通风地板 合肥明祥 耐磨性强 |
| 公司名称 | 合肥明祥机房设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省合肥市蜀山区金寨路1557号中辰国际广场A座1313室 |
| 联系电话 | 15375202777 15375202777 |

产品详情

其中全钢防静电通风地板：采用全钢组合结构，强度高，耐冲击能力强；四边支承式结构，选用钢板经拉深成型，点焊，喷塑，内腔加强型格栅，地板强度高，通风率大，表面粘贴HPL防静电贴面或PVC防静电贴面，四周镶嵌导电嵌条，支座，横梁整体镀锌，支座高度可调并能自锁。了解申飞地板对接方式等知识是为了更好的开发出适合客户使用的产品。好的产品可以留住更多的忠实顾客，从而获得更多的利润。防静电通风地板有全钢、铝合金两种材质，可以根据安装场所对于通风要求的不同，选择适合的通风率，两种材质的通风率在17%-60%之间。

高架通风地板的打蜡是很多人在安装时都需要做一个步骤，我们的地板通常是由不同的不同分支板交错在一起，所以高架通风地板打蜡可以摆脱一些真正的湿胀干缩的缺点，干缩湿胀率小，具有较好的尺寸稳定性，并使实木地板的自然木纹和舒适的脚感。现在人们对防静电通风地板的接地方式主要有两种。一种地线是专门从预埋地线接地体中抽出的。这种地线通常采用柔性铜芯线，其截面积大于4-6mm²。通风地板的平均负荷是1.5吨左右，也就是说，任何通风地板上条，温控通风地板，只要体重不超过这个值，可以确保地板是正常使用，但如果超过这个值，导致地板变形损坏很可能，不能继续使用。

不管是学校的一般机房工程，仍是对静电要求比较高的弱电机房、消防控制室等，陶瓷面防静电地板都是能够用的。它的贴面材质有好多种，非标都有，比较常用的是一般白瓷砖

和陶瓷静电地板。其中全钢防静电通风地板：采用全钢组合结构，强度高，耐冲击能力强；四边支承式结构，选用钢板经拉深成型，点焊，喷塑，内腔加强型格栅，地板强度高，通风率大，表面粘贴HPL三聚胺防静电贴面或PVC防静电贴面，四周镶嵌导电嵌条，支座，横梁整体镀锌，支座高度可调并能自锁。各个企业单位、科研室都需要防静电地板，因此，企业单位或部门为使防静电地板不断增长的需求也在不断增加，这些增长为全钢通风防静电地板的市场需求提供了坚实的基础。

铜陵温控通风地板-合肥明祥|耐磨性强(图)由合肥明祥机房设备有限公司提供。合肥明祥机房设备有限公司是从事“防静电地板,OA网络地板,通风地板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：明经理。