

# 工业专用湿帘冷风机正确组装方法

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 工业专用湿帘冷风机正确组装方法                  |
| 公司名称 | 青州市世享机械设备有限公司                    |
| 价格   | 550.00/台                         |
| 规格参数 | 品牌:世享<br>型号:加工定制<br>产地:山东        |
| 公司地址 | 山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号<br>(注册地址) |
| 联系电话 | 17706316536                      |

## 产品详情

湿帘冷风机的优势：

- 1、空气品质好：环保空调集通风、换气、净化、排味、降温于一体，增加空气含氧量，提高工作效率。全新风正压运行，过滤空气中80%微米以下的灰尘，去除有害气体，有效防止“空调病”。
  - 2、降温效果特强：在南方地区，一般降温能达到4~10℃效果，在炎热干燥地区降温可达4~15℃，并降温迅速。
  - 3、安装维护便捷：环保空调可沿外墙立面安装，安装美观，不占用室内空间，无需人员维护，节省维护费用
  - 4、投资少，效能大：在同等面积安装中央空调与环保空调相比，环保空调是中央空调总投资的1/5。
  - 5、使用范围广：广泛适用于人员密集场所，有发热设备或高温热源的生产场所，有污染性气体、浓烈异味或粉尘较大场所和空气质量要求较高场所。
  - 6、耗电少，每小时用电仅一度：在同等面积安装中央空调与环保空调相比，耗电量约只需传统空调的1/8。
  - 7、调节湿度：对需要增加湿度的工作场所进行湿度调节。
- 工业专用湿帘冷风机正确组装方法

空调的工作原理：空调是使用氟利昂作为的制冷剂。氟利昂的特性是：由气态变为液态时，释放大量的热量。而由液态转变为气态时，会吸收大量的热量。（即先吸热气化再液化放热）空调就是据此原理而设计的；压缩机将气态的制冷剂压缩为高温高压的气态制冷剂，然后送到冷凝器（室外机）散热后成为常温高压的液态制冷剂，所以室外机吹出来的是热风；然后到毛细管，进入蒸发器（室内机），由于制冷剂从毛细管到达蒸发器后空间突然增大，压力减小，液态的制冷剂就会汽化，变成气态低温的制

冷剂，从而吸收大量的热量，蒸发器就会变冷，室内机的风扇将室内的空气从蒸发器中吹过，所以室内机吹出来的就是冷风；工业专用湿帘冷风机正确组装方法