

Z43Y-5000PIS-2-9/16平板闸阀

产品名称	Z43Y-5000PIS-2-9/16平板闸阀
公司名称	浙江沧海阀门科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:沧海阀门 型号:Z43Y-5000PIS 产地:永嘉
公司地址	浙江省永嘉县瓯北街道东瓯工业区（浙江鸿程阀门有限公司内3号楼2楼）0577_67357191
联系电话	0577-67357191 18005777191

产品详情

品牌：	沧海	型号：	
连接形式：	法兰	主体材料：	
公称通径：	65	适用介质：	
密封形式：	硬密封型	标准：	
外形：	中型	流动方向：	
驱动方式：	手动	零部件及配件：	
用途：	进水	压力环境：	
工作温度：	常温	类型(通道位置)：	

产品详情

Product details

『 Z43Y-5000 PIS-2-9/16平板闸阀』供应商，本司供应的【PFF78/35平板闸阀】质量先行、价格合理、售后服务较完善。『API6A井口闸阀』适用于轻重工业及楼宇、道。流体前进的道路上，让沧海阀门为您排忧解难！【PFF78/35平板闸阀】可应用于：化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业，城建等领域。

产品名称	PFF65/35平板阀
产品型号	PFF平板闸阀
公称通径	DN52-DN102
压力范围	16MPa-70.0MPa
阀体材质	铸钢、不锈钢、4130

API6A井口闸阀高性能,双向密封平板闸阀在高压时性能良好,可应用于2000至15000Psi的油田井口,采油树及管汇系统. SGA/B系列刚性平闸板可以替换为膨胀闸板.依据新版的NACE MR-01-75规范选择适用H2S介质的材料.

Z43Y-5000PIS-2-9/16平板闸阀设计特点锻钢(铸钢)阀体/阀盖。低操作扭矩。金属对金属阀体/阀盖密封。对于开关位置闸板都可加压的金属对金属后密封。为易于维护而加入的润滑油嘴。保证闸板润滑和保护闸板表面的闸板导向设计。手动或设计为液压驱动,气压驱动以实现自动操作。结构简单可靠,成本低廉。法兰或螺纹连接。

Z43Y-5000PIS-2-9/16平板闸阀产品范围压力范围：2000Psi~15000Psi主体材料：AA-HH适用温度：-60~121 。尺寸范围：1-13/16"~7-1/16"设计依据：API 6A

Z43Y-3000PIS-2-1/16平板闸阀产品安装以及维护：

- 1、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，并严禁碰撞。
- 2、双闸板闸阀应垂直安装（即阀杆处于垂直位置，手轮在顶部）。
- 3、带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀（以平衡进出口的压差及减小开启力）。
- 4、带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。
- 5、如果阀门经常开关使用，每月至少润滑一次。