

Z923Y-350高压电动硬密封泥浆阀

产品名称	Z923Y-350高压电动硬密封泥浆阀
公司名称	浙江沧海阀门科技股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:沧海阀门 型号:Z923Y-350 产地:永嘉
公司地址	浙江省永嘉县瓯北街道东瓯工业区（浙江鸿程阀门有限公司内3号楼2楼）0577_67357191
联系电话	0577-67357191 18005777191

产品详情

品牌：	沧海	型号：	
连接形式：	螺纹	主体材料：	
公称通径：	50	适用介质：	
密封形式：	硬密封型	标准：	
外形：	中型	流动方向：	
驱动方式：	手动	零部件及配件：	
用途：	补水	压力环境：	
工作温度：	常温	类型(通道位置)：	

产品详情

Product details

Z923Y-350高压电动硬密封泥浆阀概述：

ZF系列ZF系列ZF43Y/ZF63Y/ZF83Y注水阀均为高压平板闸阀。结构合理，密封可靠，操作轻便。密封面均喷焊硬质合金，具有防腐、耐磨、耐冲蚀等优点，且可用于节流。尤其适用于工作压力 42MPa，工作温度 120 的水、油、泥浆、然气管线作控制介质流动的启闭及调节装置。

??????

????

????

?????

????????????????????????????????Z23Y-350 DN65??

??1.?????????2.?????????3.????????????4.?????????5,????????????????????????????????

????????????????Z23Y-350 DN65??

??

购买本公司

Z923Y-350高压电动硬密封泥浆阀请按以下指示进行安装：（详情或见产品说明书）

(1)、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，并严禁碰撞。

(2)、双闸板闸阀应垂直安装（即阀杆处于垂直位置，手轮在顶部）。

(3)、带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀（以平衡进出口的压差及减小开启力）。

(4)、带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。

(5)、如果阀门经常开关使用，每月至少润滑一次