

12KW高原柴油发电机海拔5000米用

产品名称	12KW高原柴油发电机海拔5000米用
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	32800.00/台
规格参数	型号:TO16000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*610*690
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

12KW高原柴油发电机海拔5000米用大泽专利的MU燃油系统，具有独特的.速保护装置；低压输油管，管路少，故障率低，可靠性高；高压喷射，燃烧充分。装有燃油供油和回油单向阀，使用安全可靠。

.大泽的柴油发电机组基本特性

发电机低电抗设计使非线性负载下的波形失真.小，并具有良好的带电动机起动性能 常用功率：

柴油被点燃，混合气体剧烈燃烧，体积迅速膨胀，推动活塞下行，称为‘作功’。各汽缸按.定顺序依次作功，作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量，从而带动曲轴旋转。

发电机优点:

I 紧密的结构，优良的设计和工艺

I 优良的冷却系统，可靠的性能，在苛刻的环境下运行

I 具有自我诊断能力，简化了故障诊断

型号：TO16000ET

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：75

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1200*620*780 /1250*650*760

净重(kg)：295/325

柴油发电机在安装时必须注意的六个要点：柴油发电机安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口，柴油机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。安装地的周围应保持清洁，避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。

控制器，液晶显示发电机组运行过程中的所有参数，并能实现自启动发电机组，机组运行保护功能（如水温过高，机油压力低，过载，.速等）无刷发电机具有调压精度高、动态性能好，电压波形畸变小及效率高等特点，提高了运行的可靠性，延长了电机保养周期。

