12KW高原柴油发电机海拔5000米用

产品名称	12KW高原柴油发电机海拔5000米用		
公司名称	上海豹罗实业有限公司		
价格	32800.00/台		
规格参数	型号:TO16000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*610*690		
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室		
联系电话	021-51987279 13162296292		

产品详情

12KW高原柴油发电机海拔5000米用大泽专利的MU燃油系统,具有独特的.速保护装置;低压输油管,管路少,故障率低,可靠性高;高压喷射,燃烧充分。装有燃油供油和回油单向阀,使用安全可靠。 .大泽的柴油发电机组基本特性

发电机低电抗设计使非线形负载下的波形失真.小,并有良好的带电动机起动性能常用功率:

柴油被点燃,混合气体剧烈燃烧,体积迅速膨胀,推动活塞下行,称为'作功'。各汽缸按.定顺序依次作功,作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量,从而带动曲轴旋转。

发电机优点:

1紧密的结构,优良的设计和工艺

1优良的冷却系统,可靠的性能,在苛刻的环境下运行

1具有自我诊断能力,简化了故障诊断

型号: TO16000ET

发电机参数

额定功率:12KW

备用功率:13KW

额定频率: 50HZ

额定电压: 220V/380v

结构类型:静音式

功率因素: 0.8/1.0

相 数:单三相

燃油类型:0#、-10#柴油

启动方式: 电启动(选配全自动)

发动机参数

发动机型式:双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号: TO2V92

活塞排量(ml):997

机油容量(L):2.2L

工作时间:8-12h

空载油耗: 206g/kw.h

机油型号: SAE10W30(或CD)

油箱容积(L):32L

整机参数

噪音db/7m:75

额定转速:3000r pm

长宽高 (mm) 1200*620*780 /1250*650*760

净重(kg):295/325

柴油发电机在安装时必须注意的六个要点:柴油发电机安装地点需通风良好,发电机端应有足够的进风口,柴油机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。安装地的周围应保持清洁,避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。

控制器,液晶显示发电机组运行过程中的所有参数,并能实现自启动发电机组,机组运行保护功能(如水温过高,机油压力低,过载,速等)无刷发电机具有调压精度高、动态性能好,电压波形畸变小及效率高等特点,提高了运行的可靠性,延长了电机保养周期。