

# 四川防盗门 群邦门业质量更优 防盗门求购

产品名称	四川防盗门 群邦门业质量更优 防盗门求购
公司名称	浙江群邦门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华岭下朱工业区
联系电话	13967921905 13967921905

## 产品详情

群邦门业生产【防火门、防盗门、钢质防火门、钢木质防火门、永康防火门、永康防盗门、铸铝门】等产品！

钢质防火门代号

s---门框双槽口

d---门框单槽口

k---有下框，生产防盗门，无下框略

b---门扇上设置具有防火性能的玻璃，无玻璃代号略

l---亮窗，四川防盗门，无亮窗代号略

1---单扇门

2---双扇门

5---右开门

6---左开门代号示例

GFM-0921-bsk5乙-1表示钢质乙级单扇防火门，洞口标志宽度为900mm，高度为2100mm。门扇上设置具有防火性能的玻璃，门框为双槽口结构，有下框，门的开启方向为右开门。

GFM-10-dl6丙-2表示钢质丙级双扇防火门，洞口标志宽度为1000mm，高度为2100mm。门扇不设置具有防火性能的玻璃，门框为单槽口结构，没有下框，有亮窗，防盗门求购，门的开启方向为左开门。

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

群邦门业生产【防火门、防盗门、钢质防火门、钢木质防火门、永康防火门、永康防盗门、铸铝门】等产品！

防火窗的安装要求：

防火窗在进行安装时，防火窗的前后左右都必须保持一定的角度，角度一般为90度，可以使用水平尺进行校正，也可以通过挂线法进行角度的校正，需要做到的是横平、竖直，在同一水平线上的需要保持高低一样。

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

群邦门业生产【防火门、防盗门、钢质防火门、钢木质防火门、永康防火门、永康防盗门、铸铝门】等产品！

因门而生，为门而死，古今多少英雄豪杰为“ ”昌盛而战，为“ ”危难而奉献，一曲“满江红”，两篇“出师表”，气壮山河，名垂千古；多少才子情圣为“闺门”所惑，空余“钗头凤”，防盗门采购，漫说“红烛泪”，柔情万丈，付于流水；多少男女为“佛门”所收，日诵“楞严”，夜念“金刚”，自甘青灯相伴，经卷为伍……点点滴滴，桩桩件件，如长河之水，弥漫四方，似清夜星空，满目璀璨。

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。

四川防盗门-群邦门业质量更优-防盗门求购由浙江群邦门业有限公司提供。浙江群邦门业有限公司是一家从事“精品防盗门,铸铝门,装甲门”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“群邦门业有限公司”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使群邦门业有限公司在防盗门中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。  
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！