

伺服电缆,耐油带屏蔽TRVVP拖链伺服电缆

产品名称	伺服电缆,耐油带屏蔽TRVVP拖链伺服电缆
公司名称	上海嘉柔电线电缆有限公司
价格	8.66/米
规格参数	
公司地址	中国.上海市金山区枫泾工业园2幢1层
联系电话	13918237936 13918237936

产品详情

上海嘉柔伺服电缆适用于各品牌伺服电机和驱动马达的伺服控制器与电机之间的连接，特别适合用于工业环境下的频繁弯曲移动场合，如拖链或便携式机器人内的动力连接和信号控制，产品具备优异的柔韧性。护套材料采用特制高强度耐热阻燃弹性体耐油材料，使该类伺服电缆具有良好的耐油性能。该类伺服电缆可在有限的时间内更大程度地发挥机器性能，有助于提高生产效率。为了方便客户更好的使用伺服产品，更好地保护电机及编码器。

【伺服电缆】技术参数及符合认证

工作电压动力电缆_300/500V，0.6/1kV 控制电缆_300V测试电压动力电缆_1500V，3500V
控制电缆_1500V绝缘电阻：20M /km (20) 弯曲半径移动安装：7.5x D (线缆外径) 固定安装：4 x D (线缆外径) 工作温度固定安装：-10 至+70 移动安装：-30 至+90 阻燃特性：参照VDE 0472-804部分B类测试标准，和IEC 60332-1符合认证：CE RoHS

涉及伺服电缆的具体结构，首先是导体，伺服电缆的导体是高抗折弯的超细无氧裸铜丝，且为多股绞合。然后是绝缘部分，采用比较特殊的弹性体耐热且阻燃材料。编织方面为超细镀锡铜丝，且屏蔽密度 > 85%。电缆外护套为耐热阻燃耐油型的PVC或PUR材料。广泛应用于测量、监测以及控制等方面，例如成套设备的安装工程、暖气以及空调、冶金工业和数据处理等系统中。