

10KW车载静音电控柴油发电机

产品名称	10KW车载静音电控柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	23800.00/台
规格参数	型号:TO14000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*610*670
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

10KW车载静音电控柴油发电机

静音柴油发电机并列采用自动同步器PID调节原理自动跟踪同步,待并发电机组以已投入的发电机组为跟踪对象,不断比较相差,输出调节发动机转速频率(电子调速器),消除相位差,同时还不断比较电压,输出调节发电机电压(自动电压调节器),消除电压差,调节并检测到同步时刻,立即输出合闸信号,使待并发电机组投入并列运行将蒸汽机的速度控制在需要范围内。

在使用发电机时启动前的准备:

- 1.检查润滑油的油位、冷却液液位、燃油量;
- 2.检查柴油机的供油、润滑、冷却等系统各个管路及接头有无漏油漏水现象;
- 3.检查电气线路有无破皮等漏电隐患,接地线电气线路是否松动,机组与基础的连接是否牢固;
- 4.若环境温度低于零度时,须在散热器内添加需要比例的防冻剂;
- 5.柴油发电机组前面次启动或停机较长时间后再次启动,应先用手压泵排尽燃油系统内的空气。

型号: TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V88

活塞排量（ml）：875

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*670*710/1250*650*760

净重(kg)：295/325

