定制净益康每小时3吨水处理设备运行稳定

产品名称	定制净益康每小时3吨水处理设备运行稳定
公司名称	新乡市净益康环境设备有限公司
价格	12800.00/套
规格参数	用途:水处理 工艺:反渗透 电压:380V
公司地址	河南新乡卫辉市车管所院内
联系电话	13525046604

产品详情

一般说来，软化水设备的运行压力要求是0.2-0.5MPa，这样的压力要求有两方面的原因：压力大于0.2MPa，是为了保证再生的吸效果。因为全自动软化水设备是靠水力形成负压来抽取水的，吸器上端的压力直接影响吸的速度和效果，一般说来如果压力低于0.18MPa的话，吸效果会明显下降。如果压力大于0.5MPa,吸效果当然可以保证了，但是此时管路部分的承压过大，各接合点容易出现泄漏。另外由于水压造成多路阀内部的部件受压过大，可能会引起多路阀动作不准确，进而直接影响工作效果。如果压力过高，设备运行时可能会出现的异常情况主要有:反洗时树脂泄漏，水压过高的情况下，反洗时树脂膨胀程度可能会超过计算值，如果上布水器孔隙足够大，就非常容易造成树脂从顶部进入多路阀，沿排水管路流出，从而造成树脂泄漏。注水过多,水压过高时,要水重注阶段会向箱内注入多水,这样可能会造成箱内水位异常偏高,有时甚可能会造成水溢出。

定制净益康工业蒸馏水设备经久耐用