

液压悬架控制阀泄漏测试 湖州泄漏测试 英诺太科有限公司

产品名称	液压悬架控制阀泄漏测试 湖州泄漏测试 英诺太科有限公司
公司名称	英诺太科测试设备（太仓）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太仓经济开发区北京东路88号中B幢
联系电话	18915760697

产品详情

手机后壳的气密性检测过程展示1.针对不同型号的手机后壳，有不同的检测方式。英诺太科针对手机后壳的外形特点定制了专门的模具，将手机后壳放进模具中，由于手机后壳表面有一个摄像口，热敏开关泄漏测试，只要将手机后壳向上放置进模具中，上方模具将通气孔卡住，检测时仪器会通过上方模具往手机后壳内部充入气体；2.气密性检测仪检测时，只要将手机后壳放置在模具中，设定好程序，上方模具出气孔进行闭合，仪器启动的时候会自动往手机后壳上方的出气孔内部充气，同时仪器气压会慢慢往上升，当气压充入到设定值的时候，高压电保护装置内部将处于一个恒定的状态，这时候感应线管会判定流量值来检测出该装置内部空气流量大小是否符合标准。

对于塑料防盗瓶盖，因为要测试其密封程度，所以要用到正压密封测试仪。forbidry标准GB/T17876-1999专门针对此塑料防盗瓶盖的瓶盖开启扭矩力、热稳定性能、密封性检测等问题进行了明确的规定。其中密封性能与瓶盖开启、扭紧力矩的评定是塑料防盗瓶盖密封性能解决的有效途径。根据瓶盖用途的不同，液压悬架控制阀泄漏测试，对不含气盖和含气盖的测方法有不同的规定。不含气盖需将瓶盖切去防盗环(条)，用于不小于1.2NM的额定扭矩封上，用密封测试仪测试。其测试原理为：加压至200kPa，变速器泄漏测试，在水下保持压力1分钟，观察是否漏气或者脱扣；含气盖则加压至690kPa，湖州泄漏测试，在水下保持压力1分钟，观察是否漏气，再把压力提高至1207kPa，保持压力1分钟，观察瓶盖是否脱扣。

安防摄像头是指用在安全防范方面的摄像头，它的主要特点是灵敏度高、抗强光、畸变小、体积小、寿命长、抗震、可通过远程控制监测，从而被广泛应用。安防摄像机是监控安防行业重要的组成部分，在众多领域发挥越来越重要的作用。安装在户外的高清安防摄像机需在恶劣的户外环境下去全天候工作，所以经常会碰到镜头结雾和蒙灰尘的问题，从而影响监控视频得清晰度和准确度。

液压悬架控制阀泄漏测试-湖州泄漏测试-英诺太科有限公司由英诺太科测试设备（太仓）有限公司提供

。英诺太科测试设备（太仓）有限公司为客户提供“检漏仪，快速连接头，气密性检测仪”等业务，公司拥有“英诺太科”等品牌，专注于流量仪表等行业。，在太仓经济开发区北京东路88号中B幢的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李怀洲。