

定制净益康每小时3吨软化水设备运行稳定

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 定制净益康每小时3吨软化水设备运行稳定 |
| 公司名称 | 新乡市净益康环境设备有限公司 |
| 价格 | 12800.00/套 |
| 规格参数 | 用途:水处理 工艺:反渗透 电压:380V |
| 公司地址 | 河南新乡卫辉市车管所院内 |
| 联系电话 | 13525046604 |

产品详情

在实际应用中常常存在很多误区：设计人员或使用人员以为膜元件的标准压力即为膜元件的使用压力，从而造成有时系统产水量很大。用户认为膜元件生产厂家的产品品质很好，不知道此时由于系统平均水通量过高，超出了前面所介绍的设计产水量的要求，为反渗透系统长期安全运行埋下了祸根。有时系统产水量很小，认为膜元件生产厂家的品质不好，向膜元件生产厂家索赔。二者有着本质的不同：膜元件标准压力是膜元件生产厂家为了检验其膜元件品质而人为设定的压力。实际使用压力则受到温度、平均水通量选取值、进水含量、系统回收率、膜元件种类等各种因素的影响，膜元件的使用压力应根据各种因素的不同而不同。简单的办法就是通过膜元件生产厂家提供的计算软件进行实际计算。

[供应净益康工业直饮水设备实时在线监测](#)