捷龙蓄电池NP7-1212V7AH现货储能电源消防

产品名称	捷龙蓄电池NP7-1212V7AH现货储能电源消防		
公司名称	山东萱创电子科技有限公司		
价格	.00/个		
规格参数	铅酸蓄电池:直流屏,不间断电源 12V,2V:阀控式电池		
公司地址	山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣 地龙帛大厦6层080号(注册地址)		
联系电话	15810400700 15810400700		

产品详情

捷隆蓄电池产品特征

1. 容量范围 (C20) : 3.5Ah—250Ah (25)

2. 电压等级:12V

3. 自放电小: 2%/月(25)

4. 良好的高率放电性能

5. 设计寿命长: 20Ah以下为5年、20Ah以上为10年(25)

6. 密封反应效率: 98%

7. 工作温度范围宽: -15 ~ 45

捷隆蓄电池产品特点 1、维护简单:充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液,基本没有电解液减少。2、持液性高电解液被吸收于

隔板中,保持不流动状态,所以即使倒下也可使用。(倒下超过90度以上不能使用) 3、安全由于过充电操作失误引起过多的气体时可以放出,防止电池的破裂。4、自放电极小:用特殊铅钙合金生产板栅,把自放电控制极小。5、寿命长(设计寿命3~6年)经济性好:电池板栅采用性好的特种铅钙合金,同时采用特殊隔板能保住电解液,再同时用强力压紧正板活性物质,所以是一种寿命长、经济的电池。6、内阻小:由于内阻小,大电流放电特性好。7、深放电后有优良的恢复能力:万一出现长期放电,只要充分充电,基本不出现容量降低,很快可以恢复。