

天津铝木复合窗 天津富瑞特门窗公司 天津铝木复合窗定制

产品名称	天津铝木复合窗 天津富瑞特门窗公司 天津铝木复合窗定制
公司名称	富瑞特（天津）门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区宜兴埠镇七街工业区(津围公路东)
联系电话	13302077731 13302077731

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：富瑞特（天津）门窗有限公司

断桥铝门窗验收时需要注意哪些细节？

断桥铝门窗验收时需要注意哪些细节？

1、门窗尺寸不合规格。

门窗一旦安装上后期整改就费事，所以须1次就设计好。门窗的尺寸在《住宅设计规范》中是有严格要求的，天津铝木复合窗定制，而一些开发商在建造路磐石为了省下一些花费而随意减小门洞的尺寸，给住户的日常生活造成严重的不便。

2、门窗底框无泄水口。

验房师提出门窗设计除了尺寸问题外还有另一个问题-没有泄水口。泄水口能够使雨天存留在门框、窗框下的积水顺利排出去，不会形成积水，从而腐蚀门框、窗框。

3、窗顶无滴水线。

门窗的施工是由一些施工要求的，例如窗户外沿需要做滴水线，天津铝木复合窗，以免雨天雨水沿床沿流进窗内或渗水室内墙面，这样会导致室内墙面潮湿，长此以往墙面会长霉发毛。

断桥铝门窗有哪些优势？

- 1、降低热量传导：采用隔热断桥铝合金型材，其热传导系数为 $1.8 \sim 3.5\text{W}/\text{m}^2 \cdot \text{k}$ 大大低于普通铝合金型材 $140 \sim 170\text{W}/\text{m}^2 \cdot \text{k}$ ；采用中空玻璃结构，其热传导系数为 $3.17 \sim 3.59\text{W}/\text{m}^2 \cdot \text{k}$ 大大低于普通铝合金型材 $6.69 \sim 6.84\text{W}/\text{m}^2 \cdot \text{k}$ ，有效降低了通过门窗传导的热量。如千紫门窗，隔热效果就非常不错。
- 2、防止冷凝：带有隔热条的型材内表面的温度与室内温度接近，降低室内水分因过饱和而冷凝在型材表面的可能性。
- 3、节能：在冬季，带有隔热条的窗框能够减少1/3的通过窗框的散失的热量；在夏季，如果是在有空调的情况下，带有隔热条的窗框能够更多地减少能量的损失。保护环境：通过隔热系统的应用，能够减少能量的消耗，同时减少了由于空调和暖气产生的环境辐射。

窗户开启形式的选择：窗户的开启方式影响很大，不同使用功能的房间窗户在这方面要注意。一般对于寒冷北方来说，内开内倒的窗户可以说是的，通常情况时用内开内倒的方式，天津铝木复合窗品牌，在打扫卫生时使用平开的方式。对于一步阳台来说，如果做平开门可能造成开启门窗宽度过小，天津铝木复合窗多少钱，不美观也不方便使用，这时候可以使用推拉门，提升推拉门等方式。对于一些有超大视野、大开启宽度的阳台门可以用提升推拉门或者折叠门。对于卫生间的窗户可以选择外悬、内悬、上下提拉、手摇外开等开启方式。对于阳光房或者采光顶上的开启窗可以使用外开的方式。

天津铝木复合窗-天津富瑞特门窗公司-

天津铝木复合窗定制由富瑞特（天津）门窗有限公司提供。富瑞特（天津）门窗有限公司是天津天津市，其它的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在富瑞特领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创富瑞特更加美好的未来。