

# 河源水中桩基钢护筒厂家批发价格

产品名称	河源水中桩基钢护筒厂家批发价格
公司名称	佛山市通跃钢铁有限公司
价格	4580.00/吨
规格参数	规格:齐全 可定制 材质:q235b q345b 产地:广东佛山
公司地址	佛山市顺德区乐从镇乐从社区细海工业区9 - 1号地F北13号 (住所申报)
联系电话	18064686565 18064686565

## 产品详情

佛山通跃钢铁从事螺旋钢管,钢护筒,直缝焊管,厚壁钢管,卷管,大口径板卷钢管,焊接钢管,防腐螺旋钢管加工与销售的钢铁企业。公司拥有多条先进的螺旋钢管及钢板卷管,钢护筒,生产线。生产口径219mm-3620mm(壁厚5mm-20mm)的双面埋弧螺旋焊钢管年生产能力10万吨以上。有多条钢板卷管机生产规格厚度6mm-70mm 直径400mm-5020mm大口径厚壁钢管。螺旋管主要应用于自来水工程、石化工业、化学工业、电力工业、农业灌溉、城市建设,是我国开发的二十个要点产品之一。作液体输送用:给水、排水,污水处理工程,输泥,海洋输水。作气体输送用:煤气、蒸气、液化石油气。作结构用:作打桩管、作桥梁;码头、道路、建筑结构用管,海洋打桩管等。

水域护筒设置,应严格注意平面位置、竖向倾斜和两节护筒的连接质量均需符合上述要求。沉入时可采用压重、振动、锤击并辅以筒内除土的方法。护筒高度宜高出地面0.3M或水面1.0~2.0M。当钻孔内有承压水时,应高于稳定后的承压水位2.0M以上。若承压水位不稳定或稳定后承压水位高出地下水位很多,应先做试桩,鉴定在此类地区采用钻孔灌注桩基的可行性。当处于潮水影响地区时,应高于施工水位1.5~2.0M,并应采用稳定护筒内水头的措施。