

病死畜禽无害化处理设备 无害化处理设备 中联德创

产品名称	病死畜禽无害化处理设备 无害化处理设备 中联德创
公司名称	中联德创（山东）智能装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市昌城镇泰润钢铁物流园
联系电话	13605360821 13605360821

产品详情

死鸡无害化处理设备无害化处理设备

无害化详尽步骤：禽畜放进预碎机身被粉碎成一小块尸块，随后传输演变制机，利用超高压高温开展化制。利用高压饱和水汽，病死畜禽无害化处理设备，根据空气干燥与超高压高温可使油脂融化和蛋白凝结，与此同时凭借高温与高压，将衣原体阳性解决。解决后的蒸气经回收设备后还可回收，用以下一次生产制造。原材料在化制机内进行水解反应，烘干处理，烘干处理结束后的肉骨粉经缓存文件后进到脱水设备，开展榨取脱油解决，释放的油脂可回收以利用。榨取脱油后的禽畜尸块变为干燥的饼状，后通过破碎机挑选破碎就可以变成回收物--骨肉粉末。商品主要用途：油脂和骨肉粉末被回收后，油脂可制做生物柴油，精饲料用油和工业生产用油，骨肉粉末是制做有机肥和蛋白质饲料的首要添加物。二种回收物都有着很高的运用使用价值，其制成品被运用于工业生产，农牧业，养殖业，水产业，机械设备及其化工厂等行业。无害化处理设备

畜禽无害化处理设备

无害化处理机器设备小动物无害化处理机器设备畜禽无害化处理机器设备是运用超高压高温饱和水汽，立即与畜禽尸骸触碰，将畜禽尸骸放置超高压高温环境中，使植物油脂融化，蛋白寒湿水解反应，与此同时凭借高温与高压，病死鸡无害化处理设备，将畜禽尸骸内随带的病原菌消灭的处理设备。解决结束后原材料(畜禽尸骸.宰杀废料.养殖场废料)可转变成为有机肥料，也可与畜禽排泄物一同解决。加工工艺主要参数：解决物温度：150-165 工作压力：0.5-0.6MPa(工作压力)解决时间：4-6h（原材料不一样解决时间不一样）加工工艺特性：湿化法无害化处理方法具备响应速度快，che底，不造成二次污染，自动化技术水平高，占有空间小，解决成本费用低等特性。1.湿化机顶端含有加压力.卸压.排气管.阀门.气压表支管.为了更好地节约资源，湿化机含有隔热层（内添充高温棉，薄厚约为30mm）。2.开门方法为：手动式快开门设计方案，含有安会互锁设备，既能达到迅速生产制造必须，又能确保实际操作工作人员的生命安全。3.机器设备杀菌温度.工作压力.杀菌时间可自主设置，并为自动控制系统，节约了人力，降低员工的操作失误无害化处理设备

无害化处理设备特点：

1、系列产品耐fushi，承压性高，安全阀、压力控制器安全装置一应俱全。2、自动、快捷本系列产品为高度自动化控制，操作简单，使用方便、快捷。3、本系列产品受热面积大，升温迅速，从而降低能耗，加快生产效率，降低日常运营成本。4、设计结构合理、运行稳定本系列产品设计结构合理，可以在恶劣环境下工作，能保证设备连续无差错运行，无害化处理设备，让用户安心、放心。二、无害化处理设备适用范围、功能用途

1、本产品具备对猪、牛、羊各种牲畜和鸡、鸭、鹅等禽类的处理功能，病死动物无害化处理设备，可以将动物患性疾病，病和性疾病的肉尸及其产品进行无害化处理。2、本无害化处理设备适用于动物屠宰厂检疫出的病变组织，脏器和变质有害的产品进行无害化处理。3、本产品适用于动物屠宰厂的屠宰下脚料及腺体的无害化处理。4、对于动物饲养场、隔离厂病死动物，死因不明动物及染疫动物进行无害化处理。5、本无害化处理设备可将动物处理成肥料原料，整个过程回收资源，是比较理想的一种处理方式。

1、连接蒸汽锅炉设备使用，无其他能源消耗。卧式湿化机可配二级油水分离设备

2、本系列产品按锅炉和压力容器guo标设计制造，耐fushi，承压性能好

3、本系列产品配有安全阀，压力控制器等安全装置，产品an全ke靠

4、本系列产品受热面积大，升温升压快，极大缩短无害化处理时间

5、本系列产品节省能源，日常运营成本低

6、本系列产品结构简单，操作方便

无害化处理设备

病死畜禽无害化处理设备-无害化处理设备-中联德创由中联德创（山东）智能装备有限公司提供。中联德创（山东）智能装备有限公司是从事“病死畜禽无害化处理设备,粪污无害化处理设备,粪便污泥输送泵”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。