

芜湖木托盘 木箱木托盘 集庆包装

产品名称	芜湖木托盘 木箱木托盘 集庆包装
公司名称	马鞍山市集庆包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市花山区霍里镇苏李村村委会旁52号
联系电话	18652022919 18652022919

产品详情

集庆包装公司为大家介绍木托盘和熏蒸托盘的相关信息

其实这两种对木材的处理方式都是在为木材消毒，主要的目的就是杀除可能会对木材入境国家的树木乃至生态造成伤害的生物虫。熏蒸木托盘是木托盘经过熏蒸处理之后的木托盘的称呼，熏蒸的处理是在熏蒸房中用药1水对木托盘进行杀虫，在处理的过程中，周边至少50米以内人员靠近，并且要持续48个小时。国际代码是MB。

热处理木托盘是在热处理房经高温对木材杀虫，木材中心温度至少要达到70摄氏度，并持续15个小时。国际代码为HT。所以现在通常看到在木托盘上含有HT标志的IPPC表示，其代表的就是经热处理过的木托盘。

免熏蒸托盘集传统木质包装和纸质包装优点于一身。产品表面平整，免熏蒸、免商检载重高的防水无毒，可以承载任何出口产品。其外观和性能大大优于过去曾大量使用的天然木质包装，定制木托盘，有利于提高出口产品的档次，并且可以减少熏蒸商检等复杂的程序和手续，提高工作效率，促进外贸出口。是目前出口托盘的最佳选择！

木托盘以原木为材料，进行干燥定型处理，减少水分，消除内应力，然后进行切割、刨光、断头、抽边、砂光等精整加工处理而形成型材板块，木箱木托盘，采用具有防脱功能的钉（个别情况采用螺母结构）将型材板块装订成半成品托盘，然后进行精整、防滑处理和封蜡处理。木托盘是现在使用很广的托盘。托盘是用于集装、堆放、搬运和运输的放置作为单元负荷的货物和制品的水平平台装置。一般用木材、金属、纤维板制作，木托盘生产厂家，便于装卸、搬运单元物资和小数量的物资。

原木材料：目前国内木托盘的材料主要有松木、铁杉、冷杉以及其他杂类硬木，芜湖木托盘，不同的材料代表托盘的不同使用性能（东北主要以松木为主）。欧标托盘标准中明确规定不能使用白杨木。

水分含量：托盘原木料的水分含量影响托盘的收缩变形，甚至开裂。应用高标准的托盘对其水分含量指标有严格的控制。欧标托盘规定水分含量不能超过木材干燥状态时质量的22%，在22%~26%范围内被定

义为小缺陷，超过26%即不合格。

以上是集庆包装公司小编为大家介绍的相关知识

木托盘，是以天然木材为原料制造的托盘。是现在使用最广泛的托盘。托盘是用于集装、堆放、搬运和运输的放置作为单元负荷的货物和制品的水平平台装置。一般用木材、金属、纤维板制作，便于装卸、搬运单元物资和小数量的物资。木托盘的种类繁多，其他的分类有哪些呢？下面金海木业包装公司小编为大家介绍相关内容。

1、首先就是柱式类型的木托盘。对于这种木式类型的柱式托盘分，主要就是可以分成固定式以及可卸式这么2种，其基础组织是托盘的四个角有钢制立柱，柱子上端可用横梁僵持，形成框架型。柱式托盘的次要劝化，1是把持立柱撑稳健量物，往高叠放2是可避免托盘上放置的货物在运输和装卸过程中产生塌垛景象。

2、其次就是这种箱式木托盘。常见的箱式托盘是主要的特点就是四面有侧板的托盘，“浙江木托盘厂家”通过研究发现，有的箱体上有顶板，有的没有顶板。箱板有静止式、折叠式、可卸下式三种。左近栏板有板式、栅式和网式，是以，左近栏板为栅栏式的箱式托盘也称笼式托盘或仓库旅店笼。箱式托盘防护才智强，可防备塌垛和货损;可装载异型不能波动堆码的货物，应用范畴广。

芜湖木托盘-木箱木托盘-集庆包装(推荐商家)由马鞍山市集庆包装材料有限公司提供。马鞍山市集庆包装材料有限公司为客户提供“木托盘,木箱”等业务，公司拥有“集庆”等品牌，专注于木托盘等行业。，在马鞍山市花山区霍里镇苏李村村委会旁52号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：孙经理。