

小型双梁起重机 淮南双梁起重机 合肥宏发型号齐全

产品名称	小型双梁起重机 淮南双梁起重机 合肥宏发型号齐全
公司名称	合肥市宏发起重机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新城开发区燎原南路50号
联系电话	15155184956 15155184956

产品详情

支架安装应平正牢固，并应在同一水平面或垂直面;绝缘子、绝缘套管不得有机械损伤及缺陷;表面应清洁;绝缘性能应良好。双梁起重机操作室分开式、闭式、保温三种。操纵室平台入口分侧面、端面、顶面三种。H为大车缓冲器增加的高度。运行机构由电动机、制动器、减速器、传动轴、联轴器、车轮组构成，小车集中驱动，大车分别驱动；桥架结构由主梁、端梁、走台、电缆滑架、司机室、梯子栏杆平台等组成。

双梁起重机一般都采用的空中操作方式，单双梁起重机，他与其他的地操起重机有所不同。空操就是在起重机下面有一个单独的小型的操作室，而地操则是操作人员拿着遥控操作。起重机桥架分两片到货，组装时利用50吨吊车分别将两片桥架吊至已安装好的轨道上，然后进行组装，且应保证大车行走的四个车轮底部在同一个水平面上。轨道下采用弹性垫板作垫层，弹性垫板的规格和材质应符合设计规定，小型双梁起重机，拧紧螺栓前，轨道应与垫板紧贴，当有间隙时，双梁起重机维护，应在弹性垫板下加垫板垫实，垫板的长度和宽度均应比弹性垫板大10~20mm。

起重机电气装置规格应符合图纸要求，附件、备件齐全，制造厂的技术文件齐全。所有电气装置外观完好无损坏，绝缘电阻应符合有关规范要求。增加了超载限制器、大屏幕显示器及各种保护装置，进一步增加了使用过程中的安全性。轨道下采用弹性垫板作垫层，弹

性垫板的规格和材质应符合设计规定，拧紧螺栓前，淮南双梁起重机，轨道应与垫板紧贴，当有间隙时，应在弹性垫板下加垫板垫实，垫板的长度和宽度均应比弹性垫板大10~20mm。

小型双梁起重机-淮南双梁起重机-合肥宏发型号齐全由合肥市宏发起重机有限公司提供。“单梁起重机,双梁起重机,门式起重机”选择合肥市宏发起重机有限公司，公司位于：合肥市新城开发区燎原南路50号，多年来，合肥宏发坚持为客户提供好的服务，联系人：朱经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。合肥宏发期待成为您的长期合作伙伴！