

# 清远钢护筒厂家 打桩钢管桩按需定做价格

产品名称	清远钢护筒厂家 打桩钢管桩按需定做价格
公司名称	佛山市通跃钢铁有限公司
价格	4660.00/吨
规格参数	品牌:佛山通跃 配送服务:可配送到场 供应方式:现货+定做
公司地址	佛山市顺德区乐从镇乐从社区细海工业区9 - 1号地F北13号 (住所申报)
联系电话	18064686565 18064686565

## 产品详情

佛山市通跃钢铁有限公司位于广东佛山顺德区乐从。本公司是一家实力雄厚、资金充裕的钢铁经销商和生产商，公司生产螺旋钢管、钢板卷管、焊接钢管及型材、板材等产品。可加工直径50-4500mm壁厚3-40mm各种材质的螺旋钢管、焊接钢管。公司配有的防腐车间，可对钢管内外壁进行防腐加工，钢管外壁防腐有三油两布、五油三布、环氧煤沥青及环氧树脂漆、各种高分子涂料，内壁防腐有无毒饮用水涂料IP N8710-2B、水泥砂浆及各种环氧涂料。作液体输送用：给水、排水，污水处理工程，输泥，海洋输水。作结构用：作打桩管、作桥梁；码头、道路、建筑结构用管，海洋打桩管等。

钢护筒作用 1、定位；2、保护孔口，以及防止地面石块掉入孔内；3、保持泥浆水位（压力），防止坍孔；4、桩顶标高控制依据之一；5、防止钻孔过程中的沉渣回流。

护筒埋置深度应根据设计要求或桩位的水文地质情况确定，在粘土中不小于1.0m，沙土中不宜小于1.5m，一般情况埋置深度宜为2~4M，特殊情况应加深以保证钻孔和灌注混凝土的顺利进行。有冲刷影响的河床，应沉入局部冲刷线以下不小于1.0~1.5M。受水位涨落影响或水下施工的钻孔灌注桩，护筒高度应加高加深，必要时打入不透水层。

