

山东兄弟高端商用双炒双温电磁灶定制

产品名称	山东兄弟高端商用双炒双温电磁灶定制
公司名称	山东兄弟厨具有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:山东兄弟 功率:15KW*2 电压:380V
公司地址	山东省滨州市博兴县曹王镇蔺家村中一厨具小镇A座8号
联系电话	17754345826

产品详情

本公司供应山东兄弟双炒双温电磁灶山东兄弟 双炒双温电磁灶 是全国联保 电磁灶 380V , , 欢迎咨询洽谈。

公司专注于研发, 生产, 销售中高端商用厨房设备, 质量, 价格立志于给客户

我一直坚信真正强有力的品牌, 会超越功能利益, 同时提供感情利益和内在利益, 因为这是我想向人呈现的形象。

电磁炉是应用电磁感应原理对食品进行加热的。电磁炉的炉面是耐热陶瓷板, 电流通过陶瓷板下方的线圈产生磁场, 磁场内的磁力线通过铁锅、不锈钢锅、搪瓷锅等底部时, 产生涡流, 令锅底迅速发热, 达到加热食品的目的。

电磁炉的质量取决于高频大功率晶体管和陶瓷微晶玻璃面板的质量。为保证安全, 提高电磁炉工作的可靠性, 电磁炉设有多种保护装置, 包括小物件检测、过热自动停机保护、过压或欠压自动停机保护、空烧自动停止加热保护、2小时断电保护、1~2分钟自动停机保护以及声光报警显示等。

综合起来, 电磁炉可由下述技术特性参数考核。(1)自身保护特性。输出开关管是电磁炉的关键元件, 工作于高电压、大功率状态, 受成本和器件参数限制, 设计时不可能有很大的富裕量, 故在工作过程中, 若电源电压过高、工作状态切换时产生瞬间冲击、电流增大、机内温升过高、铁锅挪离灶板或空载, 开关管都可能损坏。因此, 应保证过压、过流、过温、锅检测等保护装置正常;

(2)锅底温度控制特征。锅底发热直接传至灶板(陶瓷玻璃), 灶板是导热材料, 故一般都将热敏元件安装在灶板底部, 探测锅底的温度;

(3)功率稳定性。电磁炉应具有输出功率自动调整功能，以改善电源适应性和负载适应性；

(4)电磁兼容性。该性能涉及对其余家电的干扰和对人体的危害。电磁炉均在电源回路中设有LC滤波电路并用金属围框吸收漏磁通，同时采用脉冲方式，使平均辐射功率控制在小限度；