

A级酚醛保温板多少钱一立方

产品名称	A级酚醛保温板多少钱一立方
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	6.00/块
规格参数	品牌:华骏 型号:齐全 产地:大城
公司地址	大城金地工业区
联系电话	0316-5960599 18831611518

产品详情

施工粘贴要求1 清理墙面清除被保温外墙外表面的灰尘，铲除凸出物，凹处用1：2.5的水泥砂浆找平，并用木抹子拉毛。2调制珍珠岩粘结剂将粉料G与涂料S按珍珠岩=2：1的重量比在现场配制粘结剂(视气温、被粘墙体表面状况、粘贴部位的不同，葶量比略有波动)，搅拌均匀，调制成粘稠状待用。已调制好的粘结剂应在90分钟内用完。已开始固化的粘结剂不应再用。珍珠岩粘结剂的用量，视墙面平整度不同略有差别。3粘贴坚硬珍珠岩保温板

把搅拌均匀的珍珠岩粘结剂涂抹在珍珠岩保温板的被粘贴的四周。即沿周边抹50mm宽、8mm厚的粘结剂框;正再抹一点，其直径为70 mm，厚度为8 mm的粘结剂点：珍珠岩保温板的四个侧面满涂一薄层粘结剂;由上至下挂线(上、下排)错缝粘贴。粘贴珍珠岩保温板时，要轻压快揉，让其表面平整，将处在缝处的粘结剂挤出并超过坚壳珍珠岩表面2 mm高左右。珍珠岩保温板与墙体粘结的粘结剂层厚度以3~6 mm为宜，粘结面积应大于80%。珍珠岩保温板之间的粘胶层厚度以1—2 mm为宜。

华骏酚醛板用途 -系列产品特点

隔音性：酚醛泡沫改性发泡体，有其独特的结物特点，是有机保温材料中隔音性能更好的产品，能产生良好的隔音吸收效果。

非吸湿性：华超闭孔酚醛泡沫不吸水，不因水而腐蚀。

温度适应性：华超酚醛泡沫在此-160 ~190 范围内均可使用。

保护环境：华超酚醛泡沫的生产不用氟利昂（CFC）作为发泡剂，有利于地球臭氧层的保护，且无CFC的泡沫质量还高于使用CFC发泡的质量，在其生产过程中也不需加入任何其它有害物质。

尺寸稳定性：酚醛泡沫为新一代保温、防火、隔音材料，与聚苯乙烯、聚氨酯、发泡橡塑等材料相比，更大特点耐热性好，低温收缩性小，具有独特的阻燃和尺寸稳定性，在2000 高温下不燃烧、不熔化、不收缩、无毒气，无浓烟、无滴落，只是表面用成炭化层。