

LED显示屏特价 INB

产品名称	LED显示屏特价 INB
公司名称	宁波海曙爱祢白电子有限公司
价格	1600.00/平方米
规格参数	品牌:INB 型号:INB-BHD-P10 种类:LED显示屏
公司地址	海曙区菱池街29号105室（住宅）
联系电话	86 0574 87297575

产品详情

品牌	INB	型号	INB-BHD-P10
种类	LED显示屏	显示颜色	单色
显示方式	翻页显示	像素直径	5 (mm)
像素间距	10 (mm)	模组尺寸	32*16 · (mm)
亮度	高亮	灰度	16级
分辨率	10000/平米	使用环境	半户外
安装方式	壁挂式		

led显示屏广泛将应用于体育场馆、城市及公共广场、交通、企业形象宣传、商业广告及其它应用中。由于体育场馆观看距离远、环境亮度高，只有led显示屏才能满足这种特殊要求，确保观众获得清晰、鲜明的彩色图像，为观众带来无限的视觉享受。在公共场所，室内外led显示屏显示社会信息和各种动态图画，让人们随时感觉社会的脉搏跳动。作为公共交通信息的最佳显示信息手段之一，led显示屏还将在机场、火车站、高速公路、地铁、地市轻轨等一展身手。作为超大尺寸、超高亮度的全彩显示屏，led显示屏为在街头、商业广场、高大建筑、公园、购物中心成为商业广告的重要选择。

ph10mm半户外单红色技术参数（不防水）

1、像素管点间距: 10mm

发光点颜色：单红

管芯产地：台湾光磊

波长：620-625灯芯：7mil

基色：红色

像素密度:10000点/m²

2、单元模组

pcb材质：双层铝基板

模组尺寸：320mm × 160mm

模组行列数：长32点 × 宽16点

分辨率：512点/单元板

三防处理：三防漆（防腐,防锈,防潮）

接口定义:hub12通用接口

平均无故障时间：10000小时

3、显示屏整屏

可视角度：水平 110° 垂直 55°

环境温度：存贮-35 ~ +85

工作-20 ~ +60

相对湿度： 95%

4、供电

功率消耗：240w/m²（峰值），80w/m² ~ 120w/m²（平均）

工作电压：ac 220v ± 15%

扫描方式：1/4扫描

刷新频率： 120帧/秒

帧频： 60帧/秒

亮度：单灯550cd

整屏 1200cd/m²

亮度调节方式：软件调节

使用寿命： 100000小时