

RS485通讯电缆GS-HRTPSP-2x0.2

产品名称	RS485通讯电缆GS-HRTPSP-2x0.2
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	6.80/米
规格参数	天联:天联线缆 HRTPS:HRTPSP 河北廊坊:河北省廊坊市大城县
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

RS485通讯电缆GS-HRTPSP-2x0.2 产品详情

RS485通讯电缆GS-HRTPSP-2x0.2

产品详情一、产品特性：RS485通讯电缆GS-HRTPSP-2x0.2芯线双绞，镀锡铜丝加铝箔双屏蔽，外加一根导流线。新型特种复合J缘和外护套材料，镀锡屏蔽，抗干扰能力强，屏蔽系数小，传输距离长，产品附有立TC接地导体特性阻抗：120 二、应用范围：RS485通讯电缆GS-HRTPSP-2x0.2适用于电缆频繁弯曲和卷绕的场所，如传送系统和卷绕系统中（拖链、传输带、卷筒、吊车、吊篮等），电缆有抗紫外线、耐油，可以用于干燥或潮湿的地方及室外使用。三、产品型号：2芯、4芯、6芯16AWG(1.5平方) 17AWG (1.0平方) 19AWG (0.75平方) 20AWG(0.5平方) 21AWG (0.4平方) 22AWG(0.3平方)四、电缆结构：导体：采用镀锡铜丝精束,符合VDE0295class 5类标准；J缘：德国PEJ缘材料；屏蔽1：镀锡铜丝准确编织；屏蔽2：采用铝塑复合带绕包屏蔽；护套：采用德国特种PVC复合料；附加件：镀锡铜丝精束导流线四、技术指标：导体阻抗：20 M · km额定电压：U0/U 300/500V试验电压:AC 2.5 kV额定电流 (A) 参见IEC 60354-5-52-12移动安装：8x电缆外径温度范围：-15 至+70 燃烧测试：阻燃自熄．符和DIN VDE 0482D265-2-1款，对应EN50265-2-1