

天津自流平地坪漆 天津自流平地坪漆批发 盈富地坪

产品名称	天津自流平地坪漆 天津自流平地坪漆批发 盈富地坪
公司名称	河北盈富地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市白沟新城工业园区167号
联系电话	18500057022 18500057022

产品详情

环氧地坪漆质量是否合格

环氧地坪漆质量是否合格

环氧地坪表示，虽然环氧树脂地坪漆质量安全问题出现供货源头，天津自流平地坪漆，但根源还是在于企业之间无序的竞争所导致。近年许多社会反应强烈的质量问题，一部分是因为扬州环氧地坪企业为了谋取暴利而任意偷工减料，添加不良的成份所造成的，但也有相当的比例是因为整条产业链各个环节利润分配机制没有理顺。由于生产企业之间的竞争，竞相压价，导致原料供应商无利可图，而降低原来的品质。

对于环氧地坪漆的质量安全，不仅仅从机制上对企业设计进行规范，理顺产业利润分配机制也是很重要的一个方面。只有整个行业所有参与者都从合理利益分配格局中受益，环氧树脂地坪漆安全才有保障。一些企业总认为，严格按照标准做，天津自流平地坪漆加工，就要加大成本，降低利润，影响到企业的发展，不如偷工减料，使用溶剂型产品，以次充好赚钱来的快。一个真正有抱负、负责任的企业是不会这样想的。

地坪漆表面处理的的目的和意义

地坪漆表面处理的的目的和意义

1、保证和提高地坪漆涂层的装饰性能和防护性能：当地板表面存在油污、水分时，由于油和水与地坪漆的相容性极差，难以

施工形成连续的地坪漆涂层，即使形成了完整的地坪漆涂层，也会大大降低附着力，使涂层过早脱落;当地坪漆表面不平整、有凹

坑、孔隙、裂缝等时，会影响地坪漆涂层外观质量，天津自流平地坪漆报价，情况严重时根本无法涂装。因此。涂地坪漆前表面处理的首要目的是清楚表面

污物，增强涂层对地面的附着力，延长地坪漆涂层使用寿命，充分发挥涂层的保护作用。同时，只有在处理清洁、平整的地坪漆表

面，才有可能涂装一个光滑、平整、美观的地坪漆涂层，才能保证地坪漆涂层良好的装饰性。

2、创造合适的表面粗糙度：提高地坪漆涂层附着力涂层附着在地坪漆上，依靠的是地坪漆中的极性基团与度凭其表面分子间

的相互作用，以及机械啮合作用。地板打磨、喷砂处理后表面会变粗糙，表面积灰显著增大，增加了涂层与地面的接触面积和机械

啮合作用，提高了地坪漆涂层的附着力。

地坪漆涂装底漆应注意如下要点：

(1)根据被涂物的材质选择合适的底漆，总的选择原则是地坪涂装需采用白干型涂料，钢材表面需选用防锈(防腐)底漆，水泥表

面需选用耐碱性能优良的底漆;

(2)应严格按照所用具体产品技术条件规定的主剂和固化剂的使用比例，配制底漆并充分搅拌均匀，如需要则放置熟化后施工;

(3)应按照所用具体产品技术条件规定的干燥时间和涂装间隔进行下道涂装的施工;

(4)底漆要用稀释剂稀释，稀释剂的加入量不能超过总量的5%，应严格按照相应的产品说明书的涂装操作要点和规程操作;

(5)底漆应涂布均匀、完整，不应有漏涂和堆积等现象;

(6)基材的前处理应严格按照前述有关要求。

天津自流平地坪漆-天津自流平地坪漆批发-盈富地坪(诚信商家)由河北盈富地坪工程有限公司提供。河北盈富地坪工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！