

# 河北环氧树脂地坪漆 环氧树脂地坪漆批发 盈富地坪

产品名称	河北环氧树脂地坪漆 环氧树脂地坪漆批发 盈富地坪
公司名称	河北盈富地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市白沟新城工业园区167号
联系电话	18500057022 18500057022

## 产品详情

### 影响环氧地坪漆中溶剂挥发速率的因素

影响环氧地坪漆中溶剂挥发速率的因素有: 1、环氧地坪漆中溶剂挥发发生在溶剂/空气界面。当喷涂施工时,从喷嘴出来的漆雾颗粒很小,表面积很大,溶剂挥发速率就很高。漆雾从离开喷嘴到工件表面的过程中,大部分溶剂就挥发了。当环氧地坪漆漆膜较厚时,树脂溶液的浓度和黏度的增大更慢些。 2、环氧地坪漆中溶剂的蒸气压大,河北环氧树脂地坪漆,挥发就快。沸点与蒸气压不总是成正比。苯的沸点是80 ,环氧树脂地坪漆批发,乙醇是78 ,但在25 ,它们的蒸气压各为1.3kPa和0.79kPa,因而在相同条件下,苯比乙醇挥发快。同样,25 醋酸正丁醋(沸点126 )比(沸点118 )挥发得快些。 3、挥发出去的溶剂不被快速带走,湿漆膜溶剂蒸气的分压增大就受到抑制。空气喷涂时溶剂的挥发速率明显地要大于无空气喷涂,就是因为前者流过液滴的空气流较大。空气流速在地坪边缘上快,溶剂的挥发要比在中心的快。 4、湿漆膜的表面温度。随溶剂挥发,环氧树脂地坪漆厂,湿漆膜表面温度下降,同时地坪漆漆膜内部和周围扩散的热来补充。补充热的扩散快,湿漆膜表面的温度下降不大;扩散慢,温度急剧下降。汽化热较高的溶剂处于快速挥发的环境中,冷却效果大。

### 环氧地坪漆施工环境的几大要素

下面跟大家分享环氧地坪漆施工环境的几大要素。

1、自然界中的风力同样也是影响地坪漆施工质量的因素之一,施工时既要保证地坪漆施

工现场的通风，但风力又不能过大。

这是因为风力过大会分别加速地坪漆涂料中溶剂和水分的蒸发，使地坪漆工程涂料成膜不佳，此外还会降低空气的洁净度，使地坪

漆工程涂层沾上杂质。所以，当风力级别>4级的大风天气，应停止地坪漆涂料的施工。

2、光照也是影响地坪漆涂装效果的重要因素之一，地坪漆涂料在贮存和运输过程中要防止暴晒，在施工过程中要防止阳光直

射。尤其在炎热高温的夏季，阳光直射下的被涂饰的地坪漆基层表面温度过高，会使其脱水或脱溶剂速度过快，使成膜的效果不

佳，从而严重影响地坪漆涂层的质量。

3、同时也应考虑污染物质的影响。地坪漆施工现场周围环境中，如有工厂或汽车排出的大量的废气，如SO<sub>2</sub>，H<sub>2</sub>S等腐蚀性气

体，以及周围环境中产生飞扬的灰尘，都将对地坪漆的施工质量造成影响。因此当发现施工现场有特殊的气味或飞扬的尘土，应暂

停施工，当发现污染物质已经沾污部分涂层，应及时清洗干净。

只有严格把控地坪漆施工环境，处理好地坪漆施工外在与内在的环境因素，才能做好、高质量的环氧地坪。

以上就是本次分享的全部内容，更多内容请关注我们网站。

环氧地坪漆施工对水泥基面的要求：

1、水泥地面要结实牢固不起壳，环氧树脂地坪漆定制，砂浆起壳。

2、还有就是地面不起砂，硬度好，没有水泥粉化的现象。

3、水泥基面要平坦，不能凹凸不平，蜂窝麻面的出现，这样施工就会很困难，浪费原料还质量不好。

4、地面保持干燥，没有油漆、油垢、泡泡糖的残渣。

5、水泥面的ph值好要控制在6-8之间。

以上就是本次分享的全部内容，更多内容请关注我们网站。

河北环氧树脂地坪漆-环氧树脂地坪漆批发-盈富地坪(诚信商家)由河北盈富地坪工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河北盈富地坪工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!